

除尘风管 武汉风管 海琦机电

产品名称	除尘风管 武汉风管 海琦机电
公司名称	襄阳海琦机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区车城湖北路
联系电话	18972265000 18972265000

产品详情

要做好镀锌风管安装前的准备工作。因空调风管采用多功能消声风管，所以通风、空调工程的主要工作集中在风管的安装上。因此要做好掌握多功能消声管的技术特性，熟悉施工图，了解土建和其它专业工种同本工种的相关情况，核实风管系统的标高，轴线、预留孔洞，预埋件等是否符合安装条件。备足安装用的各类辅助材料，准备好吊装机具和安装用的其它工具，对风管系统划线定位等工作。

管道、管件的可拆卸接口和调节机构应安装在便于操作的位置，不得安装在墙壁或地板上;与风管连接的气阀部件应单独支撑和固定。防火挡板的易熔片应安装在迎风一侧;防火门与墙体之间的距离不得超过200mm。风管板和法兰外形应符合规范和设计要求。

吊装管线时，除尘风管，严禁在管线上上下下移动;同时，管道内、上表面不得有重物，武汉风管，以防高空坠物伤人，管道不得承受荷载。

下料时应根据管子长短合理排料，白铁风管，减少浪费。对数量少，管径大，管壁厚及其它的材质管道，应先整体排料再下料，严格控制管子的用量，对100mm以上的切割余量不能作为废料处理，应按材质登记保管以便备用。切割后的不锈钢风管标识若被破坏，应在剩余管材上原有标识。

不锈钢风管须用机械或等离子切割，其余管材可用火焰切割下料和制备坡口，切口表面应平整，无裂纹、重皮、毛刺凹凸、缩口，熔渣、氧化物、铁屑等应及时去掉。切口端面的倾斜偏差不大于管外径的1%，且不大于2mm。

除尘风管-武汉风管-海琦机电(查看)由襄阳海琦机电工程有限公司提供。襄阳海琦机电工程有限公司(www.hqtfjgc.com)有实力,信誉好,在湖北襄樊的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进海琦机电和您携手步入辉煌,共创美好未来!