

仙桃导热油 河南导热油 濮阳永龙

产品名称	仙桃导热油 河南导热油 濮阳永龙
公司名称	濮阳市永龙化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市石化路西段路北
联系电话	13700805013

产品详情

导热油炉多为盘管式炉，导热油在炉管中裂解，炉管内壁发生结焦，会导致下面严重影响：

、炉管表面温度上升，盐城电加热导热油，由于结焦层的导热系数比钢管要小得多，盐城导热油清洗剂，有结焦的地方，局部热阻增大，炉管径向温度梯度较大，在结焦层较厚的地方，局部热阻增大，炉管径向温度梯度变大，在结焦层较厚的地方，导致炉管表面出现热点，影响炉管寿命。

、炉管的压力损失增大，结焦现象严重甚至堵塞炉管。

、钢管表面如果比较粗糙(例如离心浇铸管)，就易渗碳，使钢管强度变劣，有时会发生炉管开裂事故。

濮阳市永龙化工有限公司是一家集高温导热油、合成导热油、导热油炉清洗研发、生产、销售、物流于一体的综合性、专业化有机热载体制造企业。

导热油较大油膜温度是指与加热器的内管接触的流过加热器的流体的边界层的较大允许温度，其等于加热器中管壁的温度。膜温度高于该温度时，液体边界层会发生大量的开裂。通常情况下，从设计的角度来看，主流体温度的较高要求要低于所选产品的较高温度，以确保管道内的加热温度低于较高油膜温度。

根据成分及制造工业过程，导热油可以分为合成型导热油和矿物型导热油。

合成导热油主要有以下几种类型：

1) 烷基苯型（苯环型）导热油

这一类导热油为苯环附有链烷烃支链类型的化合物，属于短支链烷烃基与苯环结合的产物。其沸点在170~180℃，仙桃导热油，凝点在-80℃以下，河南导热油，故可做防冻液使用，此类产品的特点是在适用范围内不易出现沉淀，附链的化合物尤佳。

仙桃导热油-河南导热油-濮阳永龙(查看)由濮阳市永龙化工有限公司提供。濮阳市永龙化工有限公司(www.hnpyylhg.com)为客户提供“高温导热油,合成导热油,导热油炉清洗”等业务，公司拥有“永龙化工”等品牌，专注于化工产品等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。