

滨海新区空调清洗 客车空调管道清洗 源鑫恒业

产品名称	滨海新区空调清洗 客车空调管道清洗 源鑫恒业
公司名称	天津市滨海源鑫恒业汽车维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区塘沽胡家园街太行储运场院内
联系电话	18722687299

产品详情

【源鑫恒业为您推荐--汽车后处理尿素系统维修】

纯正的车用尿素是不防冻的！他的凝固点在零下11摄氏度，但是任何车辆SCR系统均自带尿素罐解冻加热功能，当发动机水温达到60度，尿素液温度温度低于零下5摄氏度，从发动机水泵通往尿素罐的发动机冷却液将开启循环流动，宇通客车空调清洗，以解冻尿素罐内结晶的尿素液体。

由于SCR进入工作是需要发动机排温达到200多摄氏度，所以在低温状态下是不会喷射尿素液的，这样就给解晶的尿素液提供足够的时间。因此即使在寒冷的地区也不需要添加所谓的低温尿素液。

【源鑫恒业为您推荐--汽车后处理尿素系统维修】

一般车用尿素溶液为什么不能代替车用尿素溶液呢？因为当尿素溶液纯度不够，有颗粒物、重金属离子、矿物质等杂质存在的时候，会对车辆SCR系统的喷嘴、过滤器等零部件造成严重损害，带来不必要的经济损失。醛类以及不溶物等杂质，可能导致SCR系统的尿素输送泵、输液管及喷嘴的堵塞；尿素中含有的金属离子不仅是杂质，同时对SCR系统的催化剂具有作用，影响催化还原的效率；燃烧产生的沉积物，会对催化剂的骨架产生堵塞，从而降低催化剂的效率，降低催化剂的寿命。

【源鑫恒业为您推荐--汽车后处理尿素系统维修】

此外，小客车空调清洗，尿素呈碱性，对铜、铁、铝的腐蚀很大，滨海新区空调清洗，尿素加注不当溢出，会腐蚀车辆，另外在平时携带车用尿素时，一定要做好防震措施，以免车用尿素罐因振动发生破损而产生泄漏腐蚀车辆。储存车用尿素溶液的环境应该要做到清洁无尘，如果车用尿素溶液储存在尘埃漫天的地方，那肯定会污染了车用尿素，使它的浓度降低，还会产生不溶物。所以对储罐、加注设备等一定要做好密闭，并且有呼吸口的必须加装过滤装置。尿素溶液在打开后为避免被杂质污染或者被曝晒后滋生藻类，分解产生氨气引起尿素变质，打开包装后的车用尿素溶液除要按要求存放外，还应在30天内用完。

滨海新区空调清洗-客车空调管道清洗-源鑫恒业(诚信商家)由天津市滨海源鑫恒业汽车维修有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市滨海源鑫恒业汽车维修有限公司（www.tjyxhy.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!