

防水涂料施工 青岛防水涂料 山东巨洋防水

产品名称	防水涂料施工 青岛防水涂料 山东巨洋防水
公司名称	山东巨洋防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13054706868 13054706868

产品详情

防水涂料

48小时吸水率： 65%；

抗透水压力比： 200%；

抗冻性：20° ~ -20°，15次表面无粉化，裂纹；

耐热性：80°，青岛防水涂料，72小时，表面无粉化，防水涂料规格，裂纹；

耐碱性：饱和氢氧化钙溶液浸泡168小时，表面无粉化，防水涂料施工，裂纹；

耐酸性：1%盐酸溶液浸泡168小时，表面无粉化，裂纹；

钢筋腐蚀：无腐蚀；

抗氯离子渗透性： 1000 C；

环保性：满足 GB 18582-2001 《室内装修材料有害物质限量》标准。

防水涂料

技术指标

湿铺防水卷材物理力学性能执行标准：GB/T

23457-2009序号项目指标P 1拉伸性能拉力/(N/50mm) 150200拉力时伸长率/% 301502撕裂强度/N
12253耐热性70，防水涂料代理，2h无位移、流淌、滴落4低温柔性/ -15-25无裂纹5不透水性0.3MPa

防水涂料是指涂料形成的涂膜能够防止雨水或地下水渗漏的一种涂料。

防水涂料可按涂料状态和形式分为：乳液型、溶剂型、反应性和改性沥青。

防水涂料的施工要点:一、应在5 以上的温度条件下施工，预计24h内降水不宜施工，二、涂刷应横竖交叉进行，间隔时间为4h。三、涂层如有特殊要求，可考虑增加面层涂刷遍数。四、施工时，空气湿度特别大，气温低，干燥时间应当延长。五、如施工工地温度较高，拌料时可适当增加水量，以降低施工粘度。

防水涂料施工-青岛防水涂料-山东巨洋防水(查看)由山东巨洋防水科技有限公司提供。山东巨洋防水科技有限公司 (www.juyangfangshui.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司 (www.wfdezhong.cn) 还是从事自粘pvc防水卷材，山东pvc防水卷材，pvc防水卷材国标的厂家，欢迎来电咨询。