

金刚砂耐磨地坪材料 杭州耐磨地坪 弘康地坪漆

产品名称	金刚砂耐磨地坪材料 杭州耐磨地坪 弘康地坪漆
公司名称	温州弘康净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州市龙湾区海滨街道宁城街37弄15号
联系电话	18657716715 18657716715

产品详情

介绍地坪漆涂装工程应注意的要点:

环氧地坪漆的涂装工程是一个系统工程。地坪漆涂装工程面对的是各行各业不同的对象，所以，要想成功，需要考虑到很多因素。

环氧地坪漆工程的涂装是将地坪漆涂料涂布到被涂地坪的表面经干燥成膜的工艺。涂装工程中关键的五要素是涂装材料、涂装工艺、涂装设备、涂装环境和涂装管理。

地坪漆涂装工程的地坪漆涂料包括地坪漆涂料品种、质量的选择和地坪漆涂层的配套性。这些须在充分了解被涂地坪性能、材质、使用条件、使用期限以及地坪漆涂料的性能和经济性后，经过多方位综合分析才能决定。片面强调某一因素就可能造成整体的损失。比如，地坪漆涂装工程中地坪漆涂料在重新涂装的工本费中所占比例较少，而人工、设备折旧、能源动力等所占比例较高。图便宜，用廉价地坪漆涂料，可能会造成设备使用寿命缩短、重修提前，还会影响设备的创产值，非常不值得。

2种类型的环氧地坪铺装设基本流程均为：

(1)基层处理：打磨掉松散层、脱层及水泥残渣，使之坚硬平整并增加附着力；

(2)底涂施工：底漆配好后辊涂、刮涂或刷涂，使充分润湿混凝土并渗入到混凝土内层；

(3)中涂施工：中涂材料与适量石英砂充分混合搅拌，金刚砂耐磨地坪施工，用镬刀镬涂成一定厚度平整密实层；

(4)面涂批补：面涂材料配石英细粉批涂，填补中涂较大颗粒间空隙，耐磨骨料地坪，完全固化后用无尘打磨机打磨，用吸尘器吸尽灰尘；

(5)面涂施工：环氧色漆及固化剂混合均匀后，镘涂、刷涂、辊涂或喷涂使流平获平整均匀表层。

环氧地坪的工艺涂层分解：

部分适用范围在工业地坪上，而部分水性树脂地坪也普及到居家用途上。它们不同的地方：施工工艺和材料，但他们有一个共同的特点就是：涂层工序。

主要的涂层工序：1、底漆、2、中涂、3、面漆、4、罩光。随着工业方面需要和效果需求，环氧树脂地坪施工工艺和材料也有不同，比如：砂浆环氧地坪工艺主要的是中涂层加砂刮砂操作处理，根据不同的厚度和耐磨性能程度选择多少目石英砂和批刮几道砂浆层，还有就是其他的地坪材料，比如：金刚砂是增加耐磨和硬度。

防静电树脂地坪系列主要2点：1、环氧材料须是导电的2、主要还是中涂层要铺设铜箔工艺，只有这样才能达到防静电指标的效果。防腐环氧地坪系列主要的还是中涂层铺设防腐玻璃钢，以此达到防腐效果，金刚砂耐磨地坪材料，主要分为轻防腐地坪和重防腐地坪。环氧树脂自流平采用的是自流平材料，它不需要刮砂处理，杭州耐磨地坪，它有相当一定的厚度，自流平材料有一定的流平性，能够在地面上自动流平，所以它的装饰效果特好，平整度很好，无尘洁净度很高，是现在一些要求比较高的企业、实验室、无菌室等等是多见的地坪材料。

金刚砂耐磨地坪材料-杭州耐磨地坪-弘康地坪漆由温州弘康净化科技有限公司提供。温州弘康净化科技有限公司（www.wzhkdp.com）是一家从事“环氧地坪漆,透水混凝土,彩色防滑路面,密封固化剂,地坪漆”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“弘康地坪”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使弘康环氧地坪漆生产商在室内涂料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！