

# 餐饮油烟净化器厂家 广州餐饮油烟净化器 节能环保

产品名称	餐饮油烟净化器厂家 广州餐饮油烟净化器 节能环保
公司名称	佛山市洁净美佳环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区北滘镇桃村烈士中路136号B栋厂房 一楼5-6卡
联系电话	13695159719

## 产品详情

详解油烟净化器的运作原理是什么样的发布日期：20-03-02

我国的饮食文化底蕴是相当深厚的，随着社会发展至今，我国的餐饮行业也在不断壮大。虽然各式各样的美食对于食客来说是非常受追捧的，但烹饪过程中产生的大量油烟却是相当令人头疼的。并且随着人们环保意识的增强，如今餐饮行业安装油烟净化器已成为一项强制规定。而大家都知道，油烟净化器的主要就是吸收油烟净化空气的设备，常见的使用场所就是厨房。为了让大家更了解这种设备，今天洁净美佳就为大家详细介绍油烟净化器的运作原理。

### 机械分离

即采用碰撞分离的方式或者旋风离心力分离的方式来分离空气中的油烟。这种方法的优点是简单直接，但是分离油烟的效果并不理想，适用于油烟浓度比较低的场所。

### 活性炭吸附

这种方式不仅可以有效地去除油烟，还能够去除空气中的异味，但相对来说成本也是比较高的。

当然了，随着这些年来我国油烟净化技术水平的不断提高，如今油烟净化器的净化原理也越来越先进和完善了。多年来一直致力于油烟净化技术的研究，洁净美佳环保推出更多先进的油烟净化器类型，功耗更低、油烟净化率更高，欢迎咨询选购!

佛山市洁净美佳环保科技有限公司，位于广东省珠三角之佛山市顺德区北滘镇西海工业区，是一家油烟净化设备的制造厂商，餐饮油烟净化器定制，主要经营无烟烧烤车，油烟净化一体机，餐饮油烟净化处理的现代化环保科技有限公司。我们主张油烟通过电场静电式净化技术，使油烟和水分离，收集油烟，排放清新空气和水。实现油烟的清洁排放，给后人留下一片蔚蓝的天空，清新的空气。

油烟净化器的清洗步骤：

- 1) 拔出设备的随机钥匙，打开电控箱门，切断电源；
- 2) 用绝缘良好的螺丝刀将两级短路，以释放设备中的剩余电量；
- 3) 用钥匙打开电极盒门，并用扳手去除电场以连接高压线；
- 4) 小心拉出电场，不要损坏电场板和附件；
- 5) 将水排到水下电场后，添加工业碱（比例为3-5%）
- 6) 碱完全溶解后，放入电场中浸泡，浸泡时间（5-15m），如果不够清洁，可以再次浸泡；
- 7) 从清洁溶液中取出电场，然后用高压水枪冲洗。  
冲洗时，请注意水枪应从上至下倾斜，并且在清洗过程中不得损坏或破坏。

佛山市洁净美佳环保科技有限公司，位于广东省珠三角之佛山市顺德区北滘镇西海工业区，餐饮油烟净化器厂家，是一家油烟净化设备的制造厂商，主要经营无烟烧烤车，油烟净化一体机，餐饮油烟净化处理的现代化环保科技有限公司。我们主张油烟通过电场静电式净化技术，广州餐饮油烟净化器，使油烟和水分离，收集油烟，排放清新空气和水。实现油烟的清洁排放，给后人留下一片蔚蓝的天空，清新的空气。

- 1.净化器进风口之前应有一段 2.5D的直管（若不满足此条件，应考虑合理安装气流均布板和导流板，否则，净化器不能发挥其效能）；
- 2.风机应安装减振器；
- 3.风机进出风口应安装软连接；
- 4.净化器必须可靠接地（净化器有3根出线，餐饮油烟净化器原理，红线和绿线接220V/AC，黄绿线接地）

油烟净化器风管及变径安装要求

- 1) 各风管之间的接驳需加入密封胶垫以防止漏风。
- 2) 风管的水平段不宜太长，一般水平远距离不应少于16m并且要有2%以上的坡度，水平末端设活接头，

以方便清理油垢。

- 3) 尽量避免由于要穿过建筑梁而使风管截面积变小的安装方式，风管截面积突然变小，会使得截面上阻力增加，造成气流不通畅。
- 4) 在穿过建筑梁或躲避其它设备管道时，注意不要使风管的一段低于整体排烟管道平面。在使用一段时间后，由于油水混合物会积聚在较低的那段排烟管道中，直接影响排烟通畅。
- 5) 不同楼层的厨房油烟通过同一主管道排出时，要充分考虑不同楼层之间油烟排放系统的相互影响，避免产生离排烟口越远油烟排放效果越差的现象。

餐饮油烟净化器厂家-广州餐饮油烟净化器-节能环保由佛山市洁净美佳环保科技有限公司提供。佛山市洁净美佳环保科技有限公司（[www.fsjjmj.com](http://www.fsjjmj.com)）是一家从事“餐饮油烟净化器,饭店油烟净化器等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“洁净美佳”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使洁净美佳在废气处理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！