

球状沥青生产厂家 博亿高温 河南球状沥青

产品名称	球状沥青生产厂家 博亿高温 河南球状沥青
公司名称	安阳博亿高温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳县曲沟镇工业园区
联系电话	13837289686 13837289686

产品详情

煤焦油加工过程中，经过蒸馏去除液体馏分以后的残余物称之为煤沥青，球状沥青生产厂家，煤沥青是煤焦油的主要成分，球状沥青批发，约占总量的50%~60%，一般认为其主要成分为多环、稠环芳烃及其衍生物，具体化合物组成十分复杂，河南球状沥青，且原煤煤种和加工工艺的不同也会导致成分的差异，现行的方法主要是根据其表现出的软化温度进行区分的。沥青是一种防水防潮和防腐的有机胶凝材料。沥青主要可以分为煤焦沥青、石油沥青和天然沥青三种。

中温沥青的性状、情况简介：其物理化学性质与原始焦油性质及其蒸馏条件有关。常温下中温沥青为黑色固体，软化点为65~90。

中温沥青的加工工艺情况：沥青是煤焦油连续蒸馏的残液部分，产率为54~56%，球状沥青供应商，因此在生产工业萘等过程中产生。

中温沥青的用途：中温沥青用于制油毡、建筑物防水层、沥青漆等，也是制取沥青焦或延迟焦及改质沥青的原料。

煤沥青的工艺性能：煤沥青没有严格的、固定的熔化温度，而由软化温度所代替，也即由固态转变为软化状态的温度，测定煤沥青软化点的方法有环球法、杯球法、水中立方体法、空气立方体法、环棒法和热机械法等多种。中国测定煤沥青软化点的标准方法为环球法和杯球法两种，以环球法为仲裁法。沥青主要用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等。

球状沥青生产厂家-博亿高温(在线咨询)-河南球状沥青由安阳博亿高温材料有限公司提供。安阳博亿高温材料有限公司(www.aybycl.com)为客户提供“钒钛炮泥,环保炮泥,新型无水炮泥”等业务,公司拥有“博亿高温”等品牌,专注于耐火、防火材料等行业。欢迎来电垂询,联系人:韩经理。同时本公司(www.boyicl.com)还是从事环保炮泥,高炉炮泥厂家,无水炮泥厂家的厂家,欢迎来电咨询。