

铂铑热电偶型号 昊泰电热 富镇铂铑热电偶

产品名称	铂铑热电偶型号 昊泰电热 富镇铂铑热电偶
公司名称	天津昊泰电热元器件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云一支路新南马路五金城一区11栋107号
联系电话	13821116611

产品详情

【昊泰电热向您推荐明星产品--热电偶】

二等标准热电偶(铂铑10-铂)是热电偶校验装置的标准热电偶，以及实验用的精密测温热电偶，也是检定工业及热电偶及300-1300 范围内的精密测量的测温装置。所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶，它有与其配套的显示仪表可供选用。具有准确度较高，物理、化学性良好，高温下延缓氧化性好，广泛用于电力，火电，冶金工业，化工等行业。

【昊泰电热向您推荐明星产品--热电偶】

电炉上耐火砖在高温下绝缘不良，在装有炉丝的炉壁上插入带金属管的表面热电偶容易使炉丝与表面热电偶接触，耐火砖在室温下是良好的绝缘拆料，但随着温度上升，高温铂铑热电偶，绝缘性能会显著下降。电阻式电炉的炉衬大部分用氧化铝耐火砖，随温度上升其电阻值也显著降低。炉丝与表面热电偶的接触，铂铑表面热电偶保护管是氧化铝瓷管，铠装铂铑热电偶，偶丝用瓷管穿上作分离绝缘，在高温下绝缘性能也要降低，造成漏电，后泄露到表面热电偶处。

【昊泰电热向您推荐明星产品--热电偶】

S型热电偶不足之处是热电势，热电势率较小，灵敏读低，富镇铂铑热电偶，高温下机械强度下降，铂铑热电偶型号，对污染非常敏感，材料昂贵，因而一次性投资较大。而S型热电偶又叫单铂铑热电偶，它的分度号是S分度号，主要测量0~1600 的介质的温度，是热电偶的一个范畴。正常使用在焦化厂、钢厂等高温使用的场合。S型热电偶在正常长期使用温度为800~1300 左右时测量的精度高，而在800 以内的测温准确度不高，而长期使用温度在1300 以上就很容易损坏热电偶。

铂铑热电偶型号-昊泰电热(在线咨询)-富镇铂铑热电偶由天津昊泰电热元器件有限公司提供。天津昊泰电热元器件有限公司(www.tjhaotai.net)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。昊泰电热——您可信赖的朋友,公司地址:天津市南开区密云一支路新南马路五金城一区11栋107号,联系人:李兴旺。