

船舶物资船舶IMPA物料--防溅胶带

产品名称	船舶物资船舶IMPA物料--防溅胶带
公司名称	上海尚易工贸公司
价格	.00/个
规格参数	型号:见说明 基材:玻璃纤维布 厚度:4.1 (mm)
公司地址	中国 上海市浦东新区 周浦镇瑞浦路287弄39号
联系电话	86 021 68064639 13916794102

产品详情

型号	见说明	基材	玻璃纤维布
厚度	4.1 (mm)	宽度	35-1000 (mm)
颜色	银灰色	长期耐温性	260 ()
适用范围	法兰阀门管道	品牌	见说明
短期耐温性	400 ()	胶系	防溅带
延伸系数	100		

防溅带 /船用防溅带/管道防溅带/防飞溅胶带/防火保护带

防溅带（防火保护带）是用于船舶机舱内管路的防溅带，可有效防止可燃油飞溅的防溅带。该防溅带完全符合solas公约ii - 2 / 4.2.2.5.3条款的规定并通过了多家国际知名船级社的认证（如美国abs，法国bv,日本nk,中国ccs,挪威dnv,,英国劳氏lr，德国劳氏gl。。。）

1.产地：原装进口；品牌：mf；fn；toso；颜色：银色

2.规格：；35mm*10m；50mm*10m；100mm*10m；140mm*10m；250mm*10m；500mm*10m。

3.应用范围：广泛应用在船舶机舱及其它的法兰接点处，阀门，液压管路系统（燃油，润滑油）的丝扣连接处。包扎在管路（蒸汽管、热油管、废气管等）阀门附件与接头上，能够防止因管阀破裂而造成的管路内各种燃油料高压喷溅从而引起的火灾

- 4.施工方法：1、使用前，务必将管路阀门表面的水分、油、污垢等清除再在其表面上缠绕。
- 2、缠绕前，用剪刀连同背衬膜一起剪下比需要量稍长的一段，背膜不要去除。
- 3、剥离背衬膜。
- 4、施工时，需紧缠防溅带，使其紧紧贴附于管路表面
- 5、为了达到防溅带的最佳性能，建议在缠绕时，应将后缠的一圈压住先缠的一圈至少1 / 3以上。
- 6、拆卸防溅带时，请用剪刀、切割刀来剪断。拆下的防溅带不能重复使用。

