

# 无尘车间设计 马鞍山无尘车间 合肥川财 专业施工

产品名称	无尘车间设计 马鞍山无尘车间 合肥川财 专业施工
公司名称	合肥川财净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东经济开发区团结路16号三楼东边
联系电话	13035408089

## 产品详情

无尘车间结构设计：

- 1、墙壁设计：墙面隔断的建造材料要采用无毒无味的防渗透材料，无尘车间报价，墙壁隔断等与地面交界处应结构合理，易于清洁，不易积累污垢。
- 2、车间门窗安装：门窗必须要闭合严密，材料要求不透水、不变形、坚固等。窗户玻璃要选择不易碎的材料，无尘车间设计，要安装窗纱，有效防止杂物和蚊虫污染。
- 3、车间地面设计：无尘车间地面使用无毒无味，不渗透耐腐蚀的材料；地面结构也要利于排污和清洗。

无尘车间清洁要求：

- 1、清洁无尘车间内的墙时应使用无尘车间无尘布；
- 2、使用已获批准的无尘车间专用去污剂；
- 3、每天都要检查车间和整备间的垃圾箱，并及时清走。
- 4、每块地板都要吸尘。每次交接班时，都应在地图上标明工作完成情况，例如在哪结束从哪开始

无尘车间对工业生产的影响

例如，在微电子行业的芯片生产过程中，对微粒的控制要达到分子级，否则生产就无法进行，或者生产

出次品；在抗jun素的生产环境中，马鞍山无尘车间，如果存在某些微生物，生产就不能正常进行。

无尘车间洁净度测试方法

空状态的检测方法

指洁净室系统已在所有正常工作状态，但工艺设备以及工作人员尚未进入检测洁净室的情况。

防静电无尘车间生产措施

防静电防静电地板或地毯的铺设也能起到防静电作用，现在，有某种类型的塑料地板或地毯静电放电的导电性，这些产品可以合理有效的控制，因为人们走路的时候由摩擦产生的静电。

无尘车间根据区域环境净化车间，净化等因素，分为几个等级：百个无尘室，千级无尘车间，万级无尘车间，10万级无尘车间，三个十万级无尘室。

无尘车间防静电的原因

主要是因为目前电子厂普遍专用集成电路（IC），大规模集成电路和使用各种晶体管，其带有多于离散的高电压元件，特别是场效应晶体管更重要的是，带静电，因为避免接触静电少则几十伏，无尘车间施工，多则几百伏甚至可以达到千伏，很容易使集成电路故障。

防静电无尘车间生产措施

工作人员在无尘室应该把防静电手腕带，手带有这么好的接地性能，可以更好地发挥防静电的作用。

无尘车间设计-马鞍山无尘车间-合肥川财 专业施工由合肥川财净化工程有限公司提供。合肥川财净化工程有限公司（[www.hfccjh.com](http://www.hfccjh.com)）为客户提供“净化工程”等业务，公司拥有“川财”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：黄经理。