

黄山无尘车间 无尘车间工程 永洁

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 黄山无尘车间 无尘车间工程 永洁 |
| 公司名称 | 合肥永洁净化工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省合肥市瑶海区凤阳路恒丰大厦A座2112室 |
| 联系电话 | 18226136566 |

产品详情

为什么送风口在净化工程必不可少？

为什么在净化工程中净化设备一定会选择送风口呢？送风口在净化工程中有什么作用呢？下面由立净为您讲解其中的奥秘：首先在净化过程中空调净化系统是必不可少的，因为她可以作为为：千级、万级、十万级净化空调系统比较理想的终端过滤装置，广泛用于电子工业、食品工业、化妆品工业、注塑工业、生物制药等1000-30万级洁净室的终端过滤，黄山无尘车间，是满足净化工程要求的关键净化设备之一。

性能特点：1、保证气流的喷射速度，防止涡流的产生；2、外壳采用冷轧钢板制作，表面静电喷塑；3、外形美观大方，价格低廉。

无尘车间目前在生物制药、医院卫生、食品日化、电子光学、能源、精密器械等行业运用已经相当的普遍且成熟。仅考虑粒径限值（低限）0.1um~0.5um范围内累计分布的粒子群。高或亚高空气过滤器宜设置在净化空气调节系统的末端。无尘车间分为几个等级，分别为1级 百级级 千级级 万级 十万级 百万，无尘车间工程，越排在前面的，级别越高，1级是级别排首位的。

厂房无尘车间的排风系统

排风风管穿过防火、防爆的墙体、顶棚或楼板时，应设防护套管，其套管钢板厚度不应小于1.6mm。防护套管应事先预埋，并可靠固定；风管与防护套管之间，应以不燃材料封堵。排风风管安装，无尘车间设计，应符合下列规定：输送含有可燃、介质的排风风管或安装在有危险环境的风管应设有良好接地；排风风管穿越洁净室（区）的墙体、顶棚和地面时，应设套管，并应作气密构造；排风风管内严禁其他管线穿越；室外排风立管固定拉索，严禁与避雷针或避雷网连接。

黄山无尘车间-无尘车间工程-永洁(推荐商家)由合肥永洁净化工程有限公司提供。合肥永洁净化工程有限公司(www.yongjiecleanroom.com)是安徽 合肥,其它的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在永洁领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创永洁更加美好的未来。