

日立伸缩臂 双一【质量创优】 南京伸缩臂

产品名称	日立伸缩臂 双一【质量创优】 南京伸缩臂
公司名称	沈阳双壹市政工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市大东区东北大马路
联系电话	13604024232

产品详情

让我们一起了解一下沈阳加长臂挖掘机的操作规程吧：

- 1.伸缩臂挖掘机前部重量较标准臂挖掘机稍重，施工前先调查工地的地形和地面情况，卡特伸缩臂，将机器停稳、放平，日本伸缩臂，以防止机器反落地面、料堆、或河岸坍塌，保持机器处在适宜的工作状况下。
- 2.在沟边或路肩上作业时，机器有翻落得可能性，造成严重的伤亡事故。在有条件的工地，履带可一侧高一侧低，日立伸缩臂，使坑边的地面偏高，后侧地面偏低，让机器稍斜作业。
- 3.由于伸缩臂较长，施工时请特别注意上端的电线及其他障碍物。
- 4.视频装置：沈阳挖掘机加长臂为了让操作人员更清晰的掌握施工环境，南京伸缩臂，安装有视频装备，并实时在驾驶室内观看施工环境。长期不需使用视频装置的工地，请关闭视频，并将电源拆下。
- 5.停放机器：车辆作业完成后，将机器放在水平地面，铲斗平放并降到地面。

挖掘机伸缩臂是装在挖掘机大臂上的一种特殊工作装置；用于灵活扩展其作业半径以及垂直深挖范围。

挖掘机伸缩臂应用领域：均应用于受工作半径以及深挖范围限制的特殊作业环境，可以灵活的增减其作

业半径与挖掘深度范围，有效的提高工作效率。

加长臂的挖掘机因大臂和小臂的长度都增加，使得操作范围受到控制，无法满足要求。伸缩臂因大臂长度不变，小臂采用伸缩装置，出料时先将内臂收回，占用面积小，斗容可达0.8立-2.8立，是地下人防、沉井工程的专用设备。

通过伸缩缸及滑块的作用使移动体在固定体上“滑移”，所以这种称作滑移式伸缩臂。其主要部件有：固定体、移动体、滑块、伸缩缸等。这种形式的伸缩臂有受力大、结构简单、生产成本低等优点，但其行程较小，一般其行程在4米内，且一般也只能设计成二段式的，一般都用在深坑作业的挖掘机上。

沈阳双壹市政工程有限公司经营项目：生产制造挖掘机加长臂、15-50米伸缩臂、200米卷扬挖掘器、省油气弹簧(可节油50%提高大臂举升力)、拆楼机臂、打桩臂等。

日立伸缩臂-双一【质量创优】-南京伸缩臂由沈阳双壹市政工程有限公司提供。日立伸缩臂-双一【质量创优】-南京伸缩臂是沈阳双壹市政工程有限公司(www.jcbwjj.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：付经理。