

复合防火保温板 银达银通 焦作防火保温板

产品名称	复合防火保温板 银达银通 焦作防火保温板
公司名称	襄阳银达银通节能建材有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区樊魏路与邓城大道交汇处天贸国际中心写字楼16楼1604
联系电话	13476338656 13476338656

产品详情

抗压强度

板材产品挂墙后，随时面临无机保温板系统的重力、风速等外力。有效的工艺结构和配套的原材料(如各种砂浆、网布等)对解决无机保温板体系的抗拉强度起主导作用。无机真空无机保温板外墙保温系统由无机真空无机保温板、粘结砂浆、耐碱玻纤网布、化学螺栓、收割胶、整理材料等组成。具有良好的抗压强度和抗压强度。

板的吸水能力

无机保温板的吸收能力因原料组成和内部结构的不同而存在较大差异。如果吸气能力的大型商业应用程序挂墙如果水分的吸收消化后，无机保温板的传热系数，系统会逐渐增加，a1级防火保温板，导致系统的保温效果是越来越糟了，所以总体质量也会出现质量问题。

系统构造主要包括：粘结层、保温层、保护层、饰面层及配件。粘结层由粘结砂浆构成；保温层常用聚苯颗粒保温砂浆、膨胀聚泡沫保温板（EPS）、挤塑型聚保温板（XPS）三种材料中任何一种构成；保护层由耐碱网格布、热镀锌钢丝网、锚固件、抹面砂浆组合构成；饰面层采用饰面砂浆、装饰灰浆等轻质功能性涂层或有良好透气性的水性外墙涂料。

岩棉板外墙外保温系统，导热系数低、透气性好、燃烧性能级别高等优势，可应用于新建、扩建、改建的居住建筑和公共建筑外墙的节能保温工程，包括外墙外保温、非透明幕墙保温和EPS外保温系统的防火隔离带。

装饰寿命

长期寿命：25年以上装饰寿命，并且维修更换快捷方便：

A级防火保温板表面装饰层采用超耐候的氟碳涂层，复合防火保温板，因此具有25年以上的超长寿命；由于A级防火保温板的稳定性，以后如有颜色更换，直接在建筑装饰层喷涂或更换即可。

A级防火保温板标准化生产，无机防火保温板，保障品质同时，焦作防火保温板，更保障品质的均一性、高装饰性。

工厂无尘车间全自动化的生产以及标准化、规范化的精心操作，保证了整个生产过程的无尘化，避免了以往离散技术所带来的品质的不稳定性。

从根源上解决质量、安全、品质、保障及稳定、成本等问题。

复合防火保温板-银达银通(在线咨询)-焦作防火保温板由襄阳银达银通节能建材有限公司提供。襄阳银达银通节能建材有限公司（www.xfydyt.com/）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！