

阳泉钢筋桁架楼承板加工销售 圣工建材 山西钢筋桁架楼承板

产品名称	阳泉钢筋桁架楼承板加工销售 圣工建材 山西钢筋桁架楼承板
公司名称	洛阳圣工建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省洛阳市伊滨区佃庄镇西大郊工业区
联系电话	13783150007

产品详情

为什么现在大多数建设房屋采用钢筋桁架楼承板，其中的原因在这里：普通的钢筋混凝土楼板由于在施工阶段底部有模板，因而几乎不产生挠度，但是当混凝土凝结硬化达到一定强度拆去模板后，大同供应钢筋桁架楼承板厂家，楼板会在自重作用下，在板底产生拉应力，从而拉裂混凝土。与普通的现浇钢筋混凝土楼板相比，钢筋桁架楼承板的受力特性更加优越。不设临时支撑时，在混凝土结硬前，山西钢筋桁架楼承板，楼板的强度和刚度即钢筋桁架的强度和刚度，混凝土结硬是在钢筋桁架模板变形下进行的，所以楼板自重不会使板底混凝土产生拉应力。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：洛阳圣工建材科技有限公司

作为钢筋桁架楼承板厂家洛阳圣工建材，经常被问到这些问题，想必很多人都很好奇，来看看吧：

1. 使用阶段底模为什么可以拆除？如何拆除？

回答：

底模不参与使用阶段受力，并且其构造为使用阶段拆除底模创造了条件；采用简易的器具和工艺即可拆

除。

2. 钢筋桁架模板到现场后如何吊装?应注意哪些问题?

回答:

采用软吊带兜底吊运,注意包装捆在运输途中是否有变形损坏,注意软吊带在捆中的位置是否平衡。

3. 底模拆除方案对底模的厚度和镀层有何要求?

回答:无要求,考虑成本时,建议选用不镀锌的薄冷轧钢板,厚度为0.4mm即可。

4. 钢筋桁架模板和剪力墙如何连接?

回答:采用剪力墙预埋钢筋和钢筋桁架模板绑扎连接,钢筋桁架模板搭接在剪力墙支撑件上(一般为角钢,预埋或膨胀螺栓和剪力墙固定)。

钢筋桁架楼承板施工时候用多少栓钉、怎么铺设、间距多少,这都是一门学问,别急慢慢跟着圣工厂家学习:

1、每平方楼承板大概含多少栓钉?

答:这个要与你的次梁间距有关,正常的话每平米在2.5个

2、3w结构楼承板的3w是什么意思

答:压型板的凹凸数,通常有2W(两个凸起面),3W(三个凸起面)两种类型。

3、楼承板钢筋用多大,怎么配

答:这个要根据楼板的跨度大小,临汾钢筋桁架楼承板制作标准,板厚,混凝土强度等级,板上荷载等来确定。

4、使用楼承板横梁的大间距是多少。楼承板应该多厚

答:问题补充:主梁跨度7.9米,副梁间距2米 1:适应主体结构快速施工的3:压型板表面压纹使楼承板与混凝土之间产生大的结合力,使二者形成整体

阳泉钢筋桁架楼承板加工销售-圣工建材-山西钢筋桁架楼承板由洛阳圣工建材科技有限公司提供。“钢筋楼承板,钢筋桁架楼承板,钢筋行架楼承板,多层钢结构楼承板”就选洛阳圣工建材科技有限公司(www.sggjckj.com),公司位于:河南省洛阳市伊滨区佃庄镇西大郊工业区,多年来,洛阳圣工建材坚持为客户提供好的服务,联系人:赵经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。洛阳圣工建材期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.sggjlc.com)还是从事河南钢筋楼承板,山西钢筋楼承板厂家,山东钢筋楼承板价格的厂家,欢迎来电咨询。