

脱硫设备气密封挡板门 菏泽气密封挡板门 明通电力公司

产品名称	脱硫设备气密封挡板门 菏泽气密封挡板门 明通电力公司
公司名称	盐山县明通电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县五里窑工业区
联系电话	15133750540 15133750540

产品详情

法兰连接气密封挡板门明通常年批发

气密封挡板门的密封主要是叶片之间和叶片与框架内壁之间的密封。原来都是依靠在叶片四周设置弹片和门框内圈设置密封片，叶片关闭时，弹片与弹片以及弹片和密封片之间形成紧密接触，这样就实现了密封。但是由于叶片的尺寸很大，弹片与弹片以及弹片和密封片之间难免有一些缝隙，这就影响了密封性能。

- 1、气密封挡板门挡板的密封效果更好。
- 2、由于挡板门自带风机，彼此独立，每个挡板有备用风机，焊接式气密封挡板门，因此对风机本身的可靠性要求不需太严，而密封的可靠性更好。
- 3、无需大的管道，可就地布置，系统简单。
- 4、维修方便，且对其他系统无影响。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：盐山县明通电力设备制造有限公司

烟道气密封挡板门生产厂商销售

气密封挡板门这种分类方式主要取决于烟气温度，因为碳钢烟气挡板门，烟气温度不宜超过300度，所以300度以上的，电动气密封式挡板门，需要选用不锈钢烟气挡板门了。第三，烟气挡板门，脱硫设备气密封挡板门，还可以根据使用的具体位置，分为入口烟气挡板门，出口烟气挡板门和旁路烟气挡板门。第四，临沂气密封挡板门，烟气挡板门，还可以根据叶片的形状，焊接方式，分为插板式烟气挡板门和百

叶窗式烟气挡板门。

气密封挡板门用于烟风管路中调节流量之用，在挡板转动90°的行程内的不同位置，通过不同的工质流量，可实现自动调节。详见如下几点：1、调节挡板门的高度尺寸一般均采用450mm。2、风门在管路布置中，应保持挡板轴在水平位置。气密封挡板门的密封主要是叶片之间和叶片与框架内壁之间的密封。原来都是依靠在叶片四周设置弹片和门框内圈设置密封片，叶片关闭时，弹片与弹片以及弹片和密封片之间形成紧密接触，这样就实现了密封。但是由于叶片的尺寸很大，弹片与弹片以及弹片和密封片之间难免有一些缝隙，这就影响了密封性能。

脱硫设备气密封挡板门-菏泽气密封挡板门-明通电力公司(查看)由盐山县明通电力设备制造有限公司提供。盐山县明通电力设备制造有限公司(www.mtdl300.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。明通电力——您可信赖的朋友，公司地址：河北省沧州市盐山县五里窑工业区，联系人：魏盛。