

无锡混凝土检查井 合肥融路公司价格好 矩形混凝土检查井

产品名称	无锡混凝土检查井 合肥融路公司价格好 矩形混凝土检查井
公司名称	合肥融路建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县
联系电话	18134534227

产品详情

污水检查井生产工艺

- 1、采用注塑工艺生产的塑料检查井一次成型，质量好。
- 2、缠绕和二次成型工艺生产的塑料检查井优点是就地取材，上马快，可生产不同规格检查井。
- 3、采用层结涂覆法工艺二次成型的检查井优点是就地取材上马快，可以生产不同规格的塑料检查井。
- 4、采用滚塑工艺生产的塑料检查井硬度高。

塑料检查井部件选用：

- 1) 污水管道上应采用有流槽的检查井井座；
- 2) 雨水管道上的检查井，矩形混凝土检查井，其井座应符合下列要求：
 - a、道路雨水口应采用有沉泥室的井座；
 - b、在雨水管道上需设置沉泥室井座的检查井时，宜设置在井筒外径大于等于500mm的检查井处；
 - c、其他雨水检查井可采用有流槽的井座；

检查井介绍

在污水干管每隔适当距离的检查井内，需要时可设置闸槽。接入检查井的支管（接户管或连接管）管径 > 300mm时，支管数不宜超过三条。检查井和塑料管道应采用柔性连接。在排水管道每隔适当距离的检查井内和泵站前一检查井内，宜设置沉泥槽，混凝土检查井厂家，深度宜为0.3~0.5m。

检查井成品工艺要求

雨水口井圈表面高程应比该处道路路面低30 mm，并与附近路面顺接。当道路路面无路面结构时(土路)，无锡混凝土检查井，应在雨水口四周浇筑砼路面，路面做法按道路标准，路面高程及范围详国标图。当雨水口在绿化或碎石地面时，可不作路面，只需满足高程及范围。

检查井施工方法：砌砖

- (1) 砌筑前砌块应充分湿润。
- (2) 检查井内的流槽，宜与井壁同时进行砌筑。
- (3) 砌块应垂直砌筑，需收口砌筑时，应按设计要求的位置进行收口，四面收口时每层收进不大于3cm，偏心收口时每层收进不应大于5cm。
- (4) 砌块砌筑时，铺浆应饱满，灰浆与砌块四周粘结紧密、不得漏浆，上下砌块应错缝砌筑。竖缝宜采用挤浆法或加浆方法，使其砂浆饱满，竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝。在砌筑检查井时应同时安装预留支管，圆形混凝土检查井，预留支管的管径、方向、高程应符合设计要求，管与井壁衔接处应严密，预留支管管口宜采用低强度等级砂浆砌筑封口抹平。
- (5) 砌筑时应同时安装爬梯，按设计制作(防腐处理)及安装后在砌筑砂浆未达到规定抗压强度前不得踩。
- (6) 内外井壁应采用水泥砂浆砌筑。掉入井底的砂浆及杂物，应及时清理干净，砌体大放脚的擦底尺寸及收退方法，必须符合设计图纸规定。
- (7) 检查井接入圆管的管口应与井内壁平齐。

无锡混凝土检查井-合肥融路公司价格好-矩形混凝土检查井由合肥融路建材有限公司提供。合肥融路建材有限公司（www.hfronglujc.com）位于合肥市肥东县。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前合肥融路在其它中享有良好的声誉。合肥融路取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。合

肥融路全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。