

淮安皮带秤专用配件优惠价格“本信息长期有效”

产品名称	淮安皮带秤专用配件优惠价格“本信息长期有效”
公司名称	潍坊智天工业自控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县城关街道
联系电话	18953640292

产品详情

平调整:水平调整有两个方面的内容。一是单只传感器安装底座的安装平面要用水平仪调整水平，皮带秤链码，另一方面是指多个传感器的安装底座的安装面要尽量调整到一个水平面上(用水准仪)，皮带秤校准，尤其是传感器数多于三个的称重系统中，皮带秤专用配件，更应注意这一点，皮带秤配料，这样做的主要目的是为了使各传感器所承受的负荷基本一致。

每种重量传感器的加载方向都是确定的，而我们使用时，一定要在此方向上加载负荷。横向力、附加的弯矩、扭矩力应尽量避免。

- 1.由冷弯C型钢板组成秤体框架，结构新颖，强度大，适合于各种规格非标秤体的设计；
- 2.一体化直联式减速电机，国外进口技术制造，低噪音、低震动、抗粉尘、长寿命、高可靠性；
- 3.减速电机带反力矩撑板，轴装结构。与秤体主动滚筒直接相联，安装、调试与维护极其方便。
- 3.环形无接头皮带，可根据工艺选择：平皮带、挡板结构、裙边皮带结构；
- 4.独特的X型称量机构，受力更均匀，线性与重复性更好；
- 5.弱磁式齿轮测速装置的设计，配合测速电路真实的反应了电机速度，测速信号准确、可靠；
- 6.独特的皮带防跑偏装置，仿申克秤三托辊结构，可自由调节张紧托辊；
- 7.秤体进料装置自带托板，可控制进料量与封料，以便秤体标定与校零；

TDG调速定量给料皮带秤-主要技术参数：系统精度： $\pm 0.5\%$ ；调速范围：1：10；调速方式：变频调速；工作方式：连续使用环境：仪表-50~50；秤体-30~50；相对时度 90%电源：~220V -15%-10

%，50Hz（微机部分）；给料范围：0.2～2000t/h。工艺流程模拟图：测速信号;40脉冲/转TDG调速定量给料皮带秤-配置表：皮带宽度（mm）减速电机型号规格(SBD50、65系列)皮带线速度(m/s)荷重传感器(kw)变频器额定转速(Hz)台时产量(t/h)参考台时产量(t/h)650SBD65-923-1.1kw0.008250500.1～1.00.2～0.8650SBD65-619-1.1kw0.02545

3 计量皮带秤滚筒式测速器件的安装

测速滚筒应安装在回程皮带下面

测速滚筒应于检测点皮带紧密接触并同不灵活转动

安装后测速滚筒于皮带交线应垂直于皮带纵向中心线，同时交点连线的中心线和皮带纵向中心线在垂直面上平行

安装后测速滚筒于皮带交线应于水平面平行

安装位置处要求皮带应清洁。如不满足上述条件应在上游位置加装测量面清扫装置

测速滚筒应安装牢固并易于拆卸

测速滚筒于配用的测速元件的安装满足光栅编码器的安装要求

淮安皮带秤专用配件优惠价格“本信息长期有效”由潍坊智天工业自控设备有限公司提供。潍坊智天工业自控设备有限公司（www.sdzhitian.com）是山东潍坊机械及工业制品项目合作的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在潍坊智天自控领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创潍坊智天自控更加美好的未来。同时本公司（www.ztchutieqi.com）还是从事永磁滚筒式磁选机除铁器，RCT永磁滚筒WK盘式尾矿回收机，圆盘式过滤机金属探测仪的厂家，欢迎来电咨询。