

新科自动攻丝机SB6532,钻攻两用机

产品名称	新科自动攻丝机SB6532,钻攻两用机
公司名称	上海寅联实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:攻丝机 品牌:新科 型号:SB6532
公司地址	闵行区东方私营经济城
联系电话	02163240466 13916588838

产品详情

类型	攻丝机	品牌	新科
型号	SB6532	主电机功率	1.5 (kw)
最大攻丝直径	32 (mm)	主轴最大行程	65 (mm)
主轴转速范围	80-288 (rpm)	工作精度	好
攻牙能力	32MM	动力类型	电动
自动化程度	自动	控制形式	人工
布局形式	台式	产品类型	二手
是否库存	是	是否批发	是

新科自动攻丝机	sb6532
最大攻丝直径	m32
立柱直径	95mm
主轴最大行程	65mm
主轴中心至立柱母线距离	252.5mm
主轴端至底座工作台面距离	600mm
主轴锥度	mt3
主轴转速	80、150、288r/min
主轴转速级数	3

底座尺寸	690 × 500mm
主轴箱行程	450mm
总高	1165mm
电动机	1500w(6极)380v
符合本机床使用之自动进给螺距	1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5mm 19/18/16/14/13/12/11/10/9
毛重/净重	400/350kg
包装尺寸(cm)	无机架104 × 63 × 137带机架104 × 74 × 192

1) 本机床的进给由交换齿轮带动，进给机构设有消隙弹簧，利于挤压丝锥,故能

使所加工螺孔的精度、清洁度达到理想要求；

2) 攻丝深度可由定程旋钮调节，定程准确；

3) 本机床采用快换攻丝夹头，丝锥更换方便、夹紧牢靠；

4) 主传动及进给传动系统分别设有磨擦片离合器，能在加工遇到障碍时，自动

断开传动链，保证丝锥免受损坏；

5) 在操作最方便部位设有紧急返回停止按钮；

6) 交换齿轮罩设有安全装置（开门断电），可保证操作者安全操作；

7) 为了便于大批量生产本机床电气系统可实现主轴进给的自动循环及点动单循环

8) 机床采用每转一螺距机械同步式进刀退刀，可在各种常用材料上攻出完美螺纹