

菏泽EPS消防应急电源5KW延时90min照明灯具

产品名称	菏泽EPS消防应急电源5KW延时90min照明灯具
公司名称	旭曦（上海）电源科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:YT3360 品牌:科华 产地:厦门
公司地址	北京
联系电话	18021631728

产品详情

顾名思义这种应急电源适合配带既有照明型负载又有动力型负载的混合型负载，当然在照明型负载功率超过10KW情况下一般均选用三相混合型FEPS电源，此种情况照明负载应尽量平均分配于FEPS电源的A、B、C三相，不要偏相太多。

菏泽EPS消防应急电源5KW延时90min照明灯具

但电池有成本高、体积大、需要不时更换（蓄电池则要经常充电）的缺点，因此最经济可靠而又方便的是使用整流电源。电子电路中的电源一般是低压直流电，所以要想从220伏市电变换成直流电，应该先把220伏交流变成低压交流电，再用整流电路变成脉动的直流电，最后用滤波电路滤除脉动直流电中的交流成分后才能得到直流电。有的电子设备对电源的质量要求很高，所以有时还需要再增加一个稳压电路。因此整流电源的组成一般有四大部分，见图1。

纯动力三相型负载（如电机等）单独使用时选用动力型FEPS，如选用混合型EPS电源则会造成功率匹配比上的经济浪费。

如此一来，火车上、景区周边等处兜售各种所谓大容量充电宝的商贩便会借机向你推销开来。其实这些售价六十元钱的充电宝，绝大部分都是典型的“三无”产品或者是小作坊里的劣质产品。据权威媒体调查发现，百分之九十该类充电宝当中所用的锂离子电池容量都存在严重虚标现象，其中还发现过使用二手回收锂离子电池冒充原装电池等存在严重安全隐患的现象。最搞笑的是，本人的一位同事在火车站花八十买了个充电宝，里面居然是四节5#干电池。

在选择混合动力型EPS电源要考率以下几点：回路出现短路要多路输出的各单回路应该是相互独立，即各路输出的短路不影响其他回路的正常工作。是否可选互投装置双电源切换装置用于双路市电的切换或单路市电与发电机组的切换。

强弱电之间距离弱电线包括了网线、电视线、音频线等，在布线的时候，强弱电线之间保持在30cm的距离，避免相互影响。如果有交叉点，可以用铝箔纸包裹，避免后期干扰信号。一根管子不要装过多的线，布置强弱电时，要穿管子，也叫PVC阻燃管。一般有6分和4分两种。如果条件允许都使用6分的管子，并且要在合同中注明。5平的电线，很少用了，起码是2.5平，这时就要注意了，一根管子最多可以穿3根线，就可以了，太多不容易散热，以后想更换电线都抽不出来。