

赣州EPS消防应急电源7KW220V延时30min应急电源

产品名称	赣州EPS消防应急电源7KW220V延时30min应急电源
公司名称	旭曦（上海）电源科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:YT3360 品牌:科华 产地:厦门
公司地址	北京
联系电话	18021631728

产品详情

顾名思义这种应急电源适合配带既有照明型负载又有动力型负载的混合型负载，当然在照明型负载功率超过10KW情况下一般均选用三相混合型FEPS电源，此种情况照明负载应尽量平均分配于FEPS电源的A、B、C三相，不要偏相太多。

赣州EPS消防应急电源7KW220V延时30min应急电源

隔离变压器除了保护人身安全以外，还用来对机器维修保养用，起保护、防雷、滤波作用。当然，隔离变压器对人身也不是就安全，低压系统中，当人的身体接触任意一根线不能形成回路，故而可以减轻对人身伤害。可对于高压供电系统，虽然隔离变压器中有的中性点不接地，但由于变压器或发电机对地都有泄漏电流，实际上还是相当于经过一个大电阻接了地，只是电流很小，不会对电网造成影响，但当人靠近高压线时就会通过身体与地形成回路，从而造成触电。

纯动力三相型负载（如电机等）单独使用时选用动力型FEPS，如选用混合型EPS电源则会造成功率匹配比上的经济浪费。

下面进行写数据的验证，在程序中将DeviceData.ctrl任意赋值，然后再modsim中查看：写入数据赋值写入成功可以看到modsim3中相应地址的数据也已经变化，而其他模拟设备中并没有改变。其他在实际的项目中，变频器控制，通讯参数和数据地址一般都是设备(从站)规定好的，我们需要查阅设备手册，在程序中做相应的设置即可，通过通讯获取的数据可以有触摸屏显示出来，方便操作人员监控设备状态，也可以做一写判断，用于设备的报警等处理。

在选择混合动力型EPS电源要考率以下几点：回路出现短路要多路输出的各单回路应该是相互独立，即各路输出的短路等不影响其他回路的正常工作。是否可选互投装置双电源切换装置用于双路市电的切换或单路市电与发电机组的切换。

常常听到有人议论，哪里哪里还需要装个开关或者插座。其实我想说，你连插座有几种、开关有几种，怎么可能做得好开关插座的点位设计呢？普通用户做开关插座的点位设计，我的建议只有一个——逐个电器，并设计电器的摆放位置。别按照房间数，很容易遗漏。下面我就来详细说一说，家庭装修需要用到哪些开关插座，每一种插座，适合什么样的电器使用。（本文适用于86型开关插座面板。）五孔插座我们习惯性的称之为10A五孔插座，其实现在的插座早已不再是这样了——首先不再是10A，市面上已经有很多额定电流为16A的插座了，使用起来更安全。