

弧形LED地砖灯 地面线条灯 LED线条地埋砖 防水抗压能力强

产品名称	弧形LED地砖灯 地面线条灯 LED线条地埋砖 防水抗压能力强
公司名称	深圳市千易照明有限公司
价格	200.00/个
规格参数	质保期:两年 材质:不锈钢 防水等级:IP67
公司地址	广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼
联系电话	13537782989 13543300518

产品详情

弧形LED地砖灯 地面线条灯 LED线条地埋砖 防水抗压能力强下面介绍几种常见的plc的程序结构及其特点：
某些国外的小型PLC的程序结构这些PLC的用户程序由主程序、子程序和中断程序组成。在每一个扫描循环周期，CPU都要调用一次主程序。主程序可以调用子程序，小型控制系统可以只有主程序。中断程序用于快速响应中断事件。在中断事件发生时，CPU将停止执行当时正在处理的程序或任务，去执行用户编写的中断程序。执行完中断程序后，继续执行被暂停执行的程序或任务。它们的子程序和中断程序没有局部变量，子程序没有输入、输出参数。
弧形LED地砖灯 地面线条灯 LED线条地埋砖 防水抗压能力强弧形的结构设计，是圆形类建筑物照明的专用灯具，采用偏光光学系统，调节灯光方向，达到理想的照明效果。压铸铝灯体、背部带散热器，静电喷塑表面处理，304不锈钢面板，钢化玻璃，抗冲击，透光性强，圈，密封性好，保证了灯具的寿命。
主要用于酒店广场廊柱、石柱、雕塑等圆形类建筑物照明亮化。

一、弧形地砖灯性能特点：

- 1、灯具采用高耐老化橡胶实芯铜芯线，出线位置采用优质不锈钢防水锁头，整灯达到IP67标准，表面清洁，型材无欧刮伤划伤现灯具内部无灌胶不均匀现象；
- 2、灯具表面钢化玻璃与灯体保持平行*，无翘起及型材变形现象；
- 3、灯具线路板保证板材厚度，确保不易变形，提高电流负载能力，确保LED发光*性；
- 4、提高灯体内部整体散热性能。有助提高LED及元器件的工作稳定性，延长使用寿命；

5、灯具采用进口芯片，灯珠光通量在100-110LM/W，显色指数RA大于75，发光角度在120°；

6、灯具光源为固态冷光源，树脂封装，抗震动，不存在灯丝发光易烧。热沉淀。光衰等缺点，使用寿命达100000小时，性能稳定，可在-30° - +50° 环境下正常工作。

弧形LED地砖灯 地面线条灯 LED线条地埋砖 防水抗压能力强产品参数：

1、外壳材质：采用304不锈钢一次冲压而成；

2、面罩材质：10mm厚度双面磨砂钢化玻璃，表面防滑处理；

3、光源参数：进口台湾晶元5050贴片三合一灯珠，反极性封装；

4、光源数量：60PCS；

5、功率因数：> 0.9；

6、显色指数：70RA；

7、使用寿命：> 50000H；

8、控制方式:外控或同步DMX512控制；

9、工作电压：DC24V；

10、额定功率：15W；弧形LED地砖灯 地面线条灯 LED线条地埋砖 防水抗压能力强plc与计算机的硬件连接PLC与计算机连接需要用到通信电缆，常用电缆有两种，一种是FX - 232AWCH（简称SC09）电缆，该电缆含有RS232C / RS422转换器；另一种FX-USB - AW（又称USB - SC9 - FX）电缆，该电缆含有USB / RS232换器。在选用plc编程电缆时，先查看计算机是否具有COM接口，因为现在很多计算机已经取消了这种接口，如果计算机有COM接口，可选用FX - 232AWC - H电缆连接PLC和计算机。