

# 850KW高压固态软启动柜 鄂动电气 湖南高压固态软启动柜

产品名称	850KW高压固态软启动柜 鄂动电气 湖南高压固态软启动柜
公司名称	襄阳鄂动电气制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区人民西路与中航大道交叉口
联系电话	13635807417

## 产品详情

高压固态软启动柜的一个难点在晶闸管的触发上。由于主回路有多个晶闸管，每个晶闸管需要一块触发板来完成触发。

高压固态软启动柜触发电路属于控制电路，根据触发电路与主回路的电气关系，触发电路有两种形式：（1）．触发电路与主回路隔离。隔离元器件有两种：一种方式是采用光耦，但是光耦在开通时和关断时存在着死区，高压条件下，无论是启动或软停车，850KW高压固态软启动柜，实现起来并不容易。

### 软起动器的参数设置不合理

在调试时，软起动器的参数设置不合理。（主要针对的是55KW以下的软起动器，高压固态软启动柜原理，对软起动器的参数重新设置）控制线路接触不良（检查控制线路）用户在起动过程中，偶尔有出现跳空气开关的现象。故障原因有：空气开关长的整定值过小或者是空气开关选型和电机不配。（空气开关的参数适量放大或者空气开关重新选型）

软起动器的起始电压参数设置过高或者起动时间过长。（根据负载情况将起始电压适当调小或者起动时间适当缩短。）

对于信号的检测，高压软启动器要比低压软启动器更高。高压软启动器所在的环境存在着大量的电磁干扰，并且高压软启动器所用的真空接触器和真空断路器在其分断和闭合过程中会产生大量的电磁干扰。所以对检测到的信号不仅要进行硬件滤波，高压固态软启动柜生产厂家，也要进行软件滤波，去掉干扰信号。水阻软启动柜和固态软启动柜两者的区别1，固态软启动柜的体积是水阻软启动柜的二分之一2，价格上固态软启动柜是水阻软启动柜的两倍左右。3，湖南高压固态软启动柜，启动方式，水阻软启动柜是电极板移动来改变水电阻值实现软启动软停车，结构单一。

850KW高压固态软启动柜-鄂动电气-湖南高压固态软启动柜由襄阳鄂动电气制造有限公司提供。襄阳鄂动电气制造有限公司（[www.xyeddq.cn](http://www.xyeddq.cn)）是湖北襄樊,配电装置的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鄂动电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鄂动电气更加美好的未来。