

# 江西高压固态软启动柜 鄂动电气 高压固态软启动柜维修

产品名称	江西高压固态软启动柜 鄂动电气 高压固态软启动柜维修
公司名称	襄阳鄂动电气制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区人民西路与中航大道交叉口
联系电话	13635807417

## 产品详情

### 高低压成套开关设备上用的金属设备日常

定时做好防尘工作。高低压成套开关设备上用的金属设备日常为了做好防锈防腐蚀，可以涂上合适的漆类，为了消除积尘对绝缘性能的影响，新型高压固态软启动柜，也应该定期用毛刷清扫设备中的灰尘，对日常经常操作的断路器，要定期检查其固定螺钉的松动情况，做好紧固工作。电动机用于重复短时工作制，高压固态软启动柜原理，且周期小于厂家规定的启动时间间隔，则在启动期间可能引起高压软启动柜过载，所以高压软启动柜的容量要增大。4、有些负载过于沉重，或者电网容量太小，启动时，电机启动时间过长，江西高压固态软启动柜，使软启动器过载跳闸，则在电动机不致损坏的前提下，可适当放大高压软启动柜的容量。

电流互感器(CT、AV)的特点是：一次侧绕组N1粗而少、二次侧绕组N2细而多，二次侧的额定电流I2一般为5A(根据 $N1I1=N2I2$ 可以近似算出一次侧电流I1，或者根据一次侧电流I1选择相应变比的电流互感器)。由于CT在工作时一次绕组和二次绕组都是分别串联在一次回路与二次控制回路中的，根据变压器的特性 $U1I1=U2I2$ 可以得出，二次侧在工作时的工作电压，该电压在开路时非常大，故CT是不允许开路的。按照用途来划分，高压固态软启动柜维修，通常可以分为保护和测量用CT。测量CT在一次回路出现短路故障时，容易饱和，以限制二次电流(二次绕组侧电流I2)过大，达到保护综保装置的目的;而保护CT在一次回路出现短路故障时，不应出现保护现象，以保证综保装置可靠动作

高压固态软启动柜是一种新型的中高压电机软起动机，主要适用于10KV以下的中高压交流电动机，采用

先进DSP控制技术、电力电子技术及它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。运用不同的方法，控制三相反并联闸管的导通角，使被控电机的输入电压按不同的要求而变化，就可实现不同的功能，与其它传统的起动方法相比较，其特有的智能控制方式，既可以方便准确的设置起动转矩、起动电流、起动时间、停机时间等参数，又可以与微机、PLC等进行联网控制。现已在机械制造、水泥生产、冶金、矿山、采油、化工、水处理、石化等行业泵、风机、抽油机、空气压缩机、球磨机、起重机、压缩机、破碎机、传送机、升降机、离心机、轧钢机等多种负载上得到广泛应用。将逐步淘汰液态高压软起动器。

江西高压固态软启动柜-鄂动电气-高压固态软启动柜维修由襄阳鄂动电气制造有限公司提供。襄阳鄂动电气制造有限公司（[www.xyeddq.cn](http://www.xyeddq.cn)）是湖北襄樊,配电装置的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鄂动电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鄂动电气更加美好的未来。