

孝感耐磨地坪 耐磨地坪厂家 众源地坪

产品名称	孝感耐磨地坪 耐磨地坪厂家 众源地坪
公司名称	武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市青山区和平大道众圆广场
联系电话	18301904587

产品详情

金刚砂耐磨地坪缺点：

- 1、颜色选择有一定的局限性：常用的颜色只有水泥原色、灰色、绿色、红色等；
- 2、某些低质量的彩色(如绿色)耐磨地坪，短时间内就会褪色；
- 3、即使是彩色耐磨地坪，其颜色也做不到象环氧地坪那样纯正、饱和；
- 4、抗渗透性较差：耐磨地坪其实就是一种***度混凝土，它的抗渗透性能远不及环氧地坪，孝感耐磨地坪，针对某些经常有油污存在的车间如机加工车间等，油污很容易渗入地坪内部，造成无法彻底清洁；
- 5、不能抵抗化学药品的腐蚀：无机硅酸盐为主的化学成份，极易被酸、碱腐蚀；
- 6、表面光洁度远不及环氧地坪，尤其是质量较差的耐磨地坪可能还会起灰，因此不适用于对洁净度要求较高的地坪。

耐磨地坪施工对混凝土要求：

- 一、混凝土强度必须 C25，含350kg/m³以上的普通硅酸盐，水泥及水灰比<0.45。
- 二、找平层必须是细石混凝土及其厚度不可少于50mm。

注意事项：

- 1、施工前需计算好材料和用量，按照施工方向及区域选定材料的搅拌区和材料配置区。

- 2、将搅拌好的材料及时倒入施工区域内施工。
- 3、涂布料时，边角易污染到设备，墙面等地方应使用毛刷小心涂刷。
- 4、涂布底涂时采用毛刷及滚筒，将材料均匀涂布。
- 5、涂布中料时，采用无齿镘刀、等工具，将材料均匀涂布。
- 6、施工时应注意前后主材料额衔接，应尽量减少施工结合缝。
- 7、施工中如发现沙粒或杂物应立即除去。
- 8、施工涂布时应注意施工温度，低于5摄氏度时环氧树脂不能固化
- 9、施工期间及养护时间内管制人员进出，如施工时温度在10-15时，养护时间为8-12小时。固化后打磨，修正不平处，除去刀痕。

在使用耐磨地坪漆的过程中有许多的问题我们要去留意，特别是在涂刷过程中，金刚砂耐磨地坪，一不注意就容易呈现不均匀的现象，耐磨地坪施工方案，或者呈现太薄或者说太厚的现象，导致各种问题的发生，耐磨地坪厂家，那么在涂刷过程中我们应该注意哪些事项呢？

涂刷地坪漆有以下几个注意事项：

- 1、过于用力：在涂刷地坪漆的时候如果太过于用力，就会产生刷痕，就会影响到影响整个地坪漆的流平性。所以在涂刷地坪漆的过程中一定要保持力度统一，不要一会使大力一会轻，要防止流挂现象的发生。
- 2、施工技能不熟练：因为地坪漆施工人员技能不纯熟，所以来回涂刷地坪漆的次数增加，导致地坪漆在半干情况下仍然在涂刷，后导致地坪图层失去了流平常间因而形成失光和刷痕。地坪漆施工人员要接受过专业的施工方面技能培训，而且还要有施工经验的。
- 3、要防止沾取过多的地坪漆。

手工涂刷常常会有各式各样的问题，这些问题都太过于习以为常了，所以我们在涂刷地坪漆的时候一定要多多注意，避免形成地坪质量受损。

孝感耐磨地坪-耐磨地坪厂家-众源地坪(诚信商家)由武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部提供。武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部（whxgqzdt.tz1288.com）为客户提供“固化密封地坪,环氧地坪漆,耐磨地坪”等业务，公司拥有“众源地坪”等品牌，专注于壁纸、壁布等行业。欢迎来电垂询，联系人：王总。