

BXM (D) 防爆照明 (动力) 配电箱

产品名称	BXM (D) 防爆照明 (动力) 配电箱
公司名称	浙江航坤防爆电器有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市柳市镇刘宅村 (注册地址)
联系电话	15067873907 18368770114

产品详情

一、用途介绍

BXM (D) 防爆照明 (动力) 配电箱是用于特殊场所控制照明电路之用，比如化工厂、炼油厂、钢铁厂、食品加工厂等。一般开关电流比较小，具体回路数看需控制的多少组灯，每个开关的大小看一组灯控制多少盏灯，每盏灯的电流多大。

二、BXM (D) 防爆照明 (动力) 配电箱适用环境

- 1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。
- 2、爆炸性气体混合物： A、 B、 C。
- 3、温度组别：T1 ~ T6。
- 4、防爆标志：Exde BT4/Exde BT6、Exde CT4/Exde CT6。

注：要求 C级请注明。

三、产品特点

1. BXM (D) 防爆照明 (动力) 配电箱外壳采用ZL102铝合金压铸或钢板焊接成型，表面高压静电喷塑，配不锈钢外露紧固件，产品外形美观。

2. 防爆照明动力配电箱设计精良，安全易用，我公司免费提供一年保

3. 箱体图纸可由贵公司提供，或由我公司代为制作。

4. 防爆照明配电箱采用复合型，模块结构，各回路可根据需要自由组装，一般开关箱采

用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。

5. 内装元件可根据用户要求安装高分断路器或塑壳式断路器。如DZ47、C65、CM1等。

6. 可根据客户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等，外可配挂锁金属手柄。

7 适用于照明和动力线路，具有分断、过载、失压保护和短路自动切断功能 钢管或电缆布线均可。

8. 符合GB3836-2000, IEC60079标准要求。