

# SPS筷子材料 C132 30% 玻璃纤维增强材料

产品名称	SPS筷子材料 C132 30% 玻璃纤维增强材料
公司名称	东莞市三诚（广裕）塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:日本出光 型号:c132
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心14栋207房（注册地址）
联系电话	13686037143 13686037143

## 产品详情

SPS筷子材料 C132 30% 玻璃纤维增强材料 餐具用SPS 免费提供FDA认证，报告与COA出厂报告等产品相关报告，货源充足，价格合理，质量保证，欢迎各地新老客户来电、来函洽谈合作！

# XAREC C132

间同立构聚苯乙烯30% 玻璃纤维增强材料 [Idemitsu Kosan Co., Ltd.](#) 产品说明：

XAREC C132是一种间同立构聚苯乙烯 (SPS)产品,含有的填充物为30% 玻璃纤维增强材料。它可以通过注射成型进行加工,在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。主要特性为:阻燃/额定火焰。

## XAREC C132 物性表

基本编号	<a href="#">E48268-240719</a>
填料/增强材料	玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量
UL文件号	E48268
加工方法	注射成型
物理性能额定值单位制测试方法	

## 收缩率

垂直流动方向

0.50 到 0.80

流动方向

0.10 到 0.40

吸水率 1(平衡, 23 ° C, 50% RH)

0.010

机械性能额定值单位制测试方法

9700

拉伸应力 (断裂)

120

拉伸应变 (断裂)

2.1

弯曲模量

9200

弯曲应力

185

简支梁无缺口冲击强度(23 ° C)

13

简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)

43

悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C)	13
无缺口伊佐德冲击强度 (23 ° C)	36
热性能 热性能稳定值单位制测试方法	
0.45 MPa, 未退火 2	265
1.8 MPa, 未退火 3	240
1.8 MPa, 未退火 4	225
线形热膨胀系数	
流动 : -30 到 30 ° C	1.8E-5
横向 : -30 到 30 ° C	3.9E-5
RTI Elec	50.0
RTI Imp	50.0
RTI	50.0

SPS , 过欧盟环保S100

SPS , FDA,MSDS报告S110

SPS , 食品筷子料S121

SPS , 高温材料S132

SPS , 耐化学溶剂S135

SPS , 耐洗涤剂S136

SPS , 耐洗洁精S141

SPS , 化学稳定性好S142

SPS , 食品级S834

SPS , 筷子专用料S931 BK

SPS , 代替PPS原料SP140

SPS , 玻纤增强食品级SP151

SPS , 食品餐盘S131

SPS , 过欧盟环保S931

SPS , FDA,MSDS报告S932

SPS , 食品筷子料S942RF

  

SPS , 高温材料SS-170

SPS , 耐化学溶剂C132-NC

SPS , 耐洗涤剂WA212

SPS , 耐洗洁精SP2300

SPS , 化学稳定性好SP2306F

耐化学溶剂355X151日本出光 ,

耐洗涤剂C122日本出光 ,

耐洗洁精C131日本出光 ,

东莞市广裕塑胶原料有限公司是一家专业从事塑胶原料销售的诚信企业。公司成立于2002年2月，位于中国塑胶原料集散地樟木头塑胶原料市场。本公司长期供应PA6、PA66、PBT、POM、PC，PC/ABS ABS CPE,K胶等公司货源充足，品种齐全，价格合理。代理台湾长春 韩国工程 韩国三星 美国杜邦全系列产品.....；与客户建立“互信、互惠、互利”的长期合作关系；公司以“充足的货源、诚信的合作”之营销理念为客户提供优质服务，以求更好的发展，共创双赢。我公司以优质的产品 & 诚信的服务在塑胶原料销售行业中赢得了良好的口碑，并深受广大客户的信赖。