

# 春威科技 西双版纳蔬菜冷库价格 西双版纳蔬菜冷库

产品名称	春威科技 西双版纳蔬菜冷库价格 西双版纳蔬菜冷库
公司名称	昆明春威科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市经开区阿拉街道办事处小石坝工业园区643号厂房
联系电话	13908809909 13908809909

## 产品详情

### 气调库制冷设备及温度传感器的配置

(1)制冷系统：气调库的制冷设备大多采用活塞式单级压缩制冷系统，以氟利昂R22作制冷剂，库内的冷却方式可以是制冷剂直接蒸发冷却。(2)

温度传感器的配置：一个设计良好的气调库在运行过程中，可在库内部实现小于0.5 的温差。

### 3.气调库的主要气调设备及辅助设备

(1)制氮机。目前在气调库上采用的制氮机主要有两大类型：吸附分离式的碳分子筛制氮机和膜分离式的中空纤维膜制氮机。

(2)二氧化碳脱除机：二氧化碳脱除装置分间断式（通常称的单罐机）和连续式（通常称的双罐机）两种。

(3)乙烯脱除机。脱除乙烯的方法主要有两种：即高氧化法和高温催化分解法。

(4)加湿装置。水气混合加湿、超声波加湿和离心雾化加湿是目前气调库中常见的三种加湿方式。

昆明春威科技有限公司是集制冷设备的设计、制造、销售、安装的专业生产于一体的厂家。生产销售：水果冷库、气调冷库、防爆冷库、速冻冷库、蔬菜冷库、物流冷库、冷库板等。欢迎广大顾客朋友来电

洽谈合作。

冷库建造有一些常见的材料，如果按照基础选用的材料来分的话可以分为砖基础、灰土基础和三土基础、毛石基础。

冷库砖基础是由基础砖和大放脚组成，砖基础一般用于荷载不大，基础宽度较小及土质较好，西双版纳蔬菜冷库，地下水位较低的地基上，否则施工质量不易保证。

冷藏库灰土基础就是砖基础下设土垫层，灰土基础上扩大的砖砌墙基为大方脚。采用灰土基础可以节约基础用砖，但它只能用于地下水位以上及冰冻线以下的基础。

冷库工程三合土基础是用1:2:4或1:3:6的石灰、砂、碎砖加适量的水拌匀，铺在基槽内而成，每层厚度约为150~120mm。其要求、特点与灰土基础相似，南方地区常采用。

昆明春威科技有限公司是集制冷设备的设计、制造、销售、安装的专业生产于一体的厂家。生产销售：水果冷库、气调冷库、防爆冷库、速冻冷库、蔬菜冷库、物流冷库、冷库板等。欢迎广大顾客朋友来电洽谈合作。

冷库安装时机组主机规范;主机位置离蒸发器越近越好，且易维修，散热良好，如外移需安装遮雨棚，主机位四角需要安放防震片，安装水平牢固，不易被人碰着。(1)冷凝器安装;冷凝器安放位置离主机越近越好，西双版纳蔬菜冷库价格，在主机偏上位，西双版纳蔬菜冷库设计，冷凝器安装位具备散热环境，吸风口不能对着其它设备出风口，特别是油性气体，出风口不能短路及对着别处窗口（特别是居民窗口）和设备，离地应有2M高，安装水平牢固。(2)铜管排放;所有铜管需分别穿保温管与同方向电线一起用空调扎带一起包扎好，尽量走直管样并分段固定，保温管与保温管接头处用电工胶布密合。(3)电线排放;所有电线除用空调扎带扎好外，需用波纹软管或走线槽穿管保护，温度显示导线尽量不与电线靠在一起排线。

昆明春威科技有限公司是集制冷设备的设计、制造、销售、安装的专业生产于一体的厂家。生产销售：水果冷库、气调冷库、防爆冷库、速冻冷库、蔬菜冷库、物流冷库、冷库板等。欢迎广大顾客朋友来电洽谈合作。

春威科技(图)-西双版纳蔬菜冷库价格-西双版纳蔬菜冷库由昆明春威科技有限公司提供。昆明春威科技有限公司(www.kmcwkj.cn)是从事“制冷设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：闵总。