

防爆炮 炮 上海捍邦

产品名称	防爆炮 炮 上海捍邦
公司名称	上海捍邦安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市青浦区香花桥街道漕盈路3777号1幢
联系电话	18901698119

产品详情

自动追踪定位消防水炮施要点：

- 1.自动追踪定位消防水炮的供电应采取220V、50Hz的单相电源，并应配置稳压电源装置。
- 2.在环境干扰较大的场所，电控炮，当采用普通视频同轴电缆无法满足要求时，应考虑采用平衡传输方式或光纤传输方式。
- 3.图像型火灾探测器应引专线经隔离变压器统一供电；远端探测器可就近供电，但设备应设置电源开关、熔断器和稳压等保护装置。
- 4.自动追踪定位消防水炮接地是抑制干扰的重要措施，当发现自动追踪定位消防水炮产生不明故障和误报火警时，首先考虑的是自动追踪定位消防水炮接地是否良好，接地属抗干扰性接地，接地电阻应小于4欧姆。

为什么消防炮是一种新型高效的大空间灭火产品？

自动消防炮灭火系统综合运用红外和紫外传感技术，炮，内置CPU及智能算法，具有分析真伪火情的能力，能够快速准确的判断出早期火灾，并主动灭火。该设备全天候监控保护范围的火情，能自动启动系统灭火，扑灭后能自动停止喷水，并可重复启停，因此是一种新型高效的大空间灭火产品。

消防炮的技术参数

自动感应消防水炮性能特点，如下：

- 1.采用微电机驱动水平、俯仰旋转；

2.具有直流柱状喷射和雾状喷射转换功能；

3.配有扫描式水平定位探测仪、垂直定位探测仪，消防水炮，具备自动发现火警、自动扫描、自动瞄准火源、自动出水定点扑救灭火、自动复位等功能；

4.三种控制方式，现场手动+自动控制+消防控制室手动控制；

5.采用工业总线控制，远可达5000米；

6.启动方式灵活，可接入各种自动消防报警系统；

防爆炮-炮-

上海捍邦由上海捍邦安防设备有限公司提供。上海捍邦安防设备有限公司（www.handbon.com）是上海上海市,其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在上海捍邦领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创上海捍邦更加美好的未来。