

太原排烟风机 混流式排烟风机 宇恒空调

产品名称	太原排烟风机 混流式排烟风机 宇恒空调
公司名称	山东宇恒空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市鲁权屯工业园
联系电话	13626378293

产品详情

屋顶排烟风机

消防房顶排烟风机专为高温排烟而规划。风机配用高温电机，电机全封闭内置，并设有专门的电机冷却系统，保证电机在高温状态下正常安全地运用。经政策优化规划，本公司出产的HTF消防高温排烟风机，句有耐高温功用优异、效率高、噪声低、结构合理、体积小、设备便当等利益。设备上水平、垂直、吊装均可。

消防房顶排烟风机有单速和双速两种类型，太原排烟风机，双速风机通过配用双速电机，抵达一机两用目的，即低速用于往常通排风，高速用于消防排烟。

消防房顶排烟风机具有高效节能，工作平稳，噪声低，耐高温结构合理，便于设备，可立式、卧式和吊式设备。该风机规划有风冷电机内置型式；选用了气动规划叶片（前掠、前倾），使噪声比现有消防风机2、低810dB（A）功率低6百分之；主风道介质温度为280 时可连续工作30分钟以上，150 时可长期连续工作作业。

消防房顶排烟风机既可用于各种建筑消防排烟，还可用于各种建筑、人防工程、地下铁路、矿井、隧洞等排烟和排风。本风机具有以下特征：壳体耐高温该风机规划有特别的电机冷却系统。主风道介质温度为280 时，可连续工作30分钟以上。 150 时可长期连续工作。

消防高温排烟风机可作为一般风机通风换气。在风机外壳为圆柱形的情况下，可以通过减小进口轮毂的相对直径来实现。由于工作轮毂的锥角较小，避免了转子轮毂大凸台和后导叶轮毂造成的气流分离，使风机获得了和低噪声。那么，您知道消防高温排烟风机的使用条件吗？

室内通风作为一般工厂和建筑物，轴流式消防排烟风机，既可作为输入气体，也可用作排放气体。空气和其他不可燃气体对人体无害，对钢无腐蚀性。不允许气体中含有粘性物质，含粉尘和硬质颗粒物质不大于150mg/m³，不超过80 ° C。防爆斜风机可根据特殊情况选用。

消防排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280 ° C高温条件下连续运转30分钟以上，混流式排烟风机，介质温度100 ° C条件下连续运行20小时/次不损坏，是理想的消防必备设施。

关于消防排烟风机的特点表现:

- 1、消防排烟风机壳体由优质低碳钢板制成、所有零部件在加工完毕后都经过表面涂装处理。
- 2、消防排烟风机的叶轮的轮毂和叶片采用铸造铝合金制成，优点是效率高、噪声低。
- 3、消防排烟风机可在叶轮静止时通过调整叶片安装角度调节风机的运行点、还可以通过改变叶片数量来调节风机性能范围。
- 4、消防排烟风机可调风叶角度、可在8 ° 至36 ° 之间调节。

太原排烟风机-混流式排烟风机-宇恒空调(诚信商家)由山东宇恒空调设备有限公司提供。山东宇恒空调设备有限公司(www.njwanglian.com)是山东德州,风机、排风设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宇恒空调领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宇恒空调更加美好的未来。