

泳池水处理设备 水处理设备 苏州鑫泽茜

产品名称	泳池水处理设备 水处理设备 苏州鑫泽茜
公司名称	苏州鑫泽茜环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区通安镇真山路2号7幢1号
联系电话	13914040161

产品详情

苏州鑫泽茜环保科技有限公司是一家拥有高新技术和专业服务的水处理环保公司。公司致力于环保设备与耗材和环保药剂的生产。

软水机 软水机原理及功能：根据离子交换的原理，即用 Na^+ 交换 $\text{Mg}^{2+} + \text{Ca}^{2+}$ ，使水中的硬度降低到70毫克/升以下成为软水，此水处理设备主要功能是祛除水碱、水垢。软水机水处理设备的优缺点：优点：祛除水垢，水碱效果好，同时流量大，基本上不降低水压。经过软水机水处理设备产生的水，清洁能力特强，洗衣，淋浴，美容护肤效果强；也能减轻能源消耗。同时也节约洗涤用品降，低家务强度。软水机水处理设备产生的水适宜作为生活用水的。缺点：软水机水处理设备不能祛除细菌，病毒，有机物，不能直接饮用；再生时需要耗盐；并产生一定量的废水。

苏州鑫泽茜环保科技有限公司是一家拥有高新技术和专业服务的水处理环保公司。公司致力于环保设备与耗材和环保药剂的生产。

水处理设备水调节器防垢技术1 原下卧井室内管路的改造1.1 要安装井与设备的连接管原下卧井内与新建井房（水处理设备用）之间未有连通管路，需要建新房时安装上与管井匹配的 75 mm的PVC管，一根进水管，一根出水管与井下连接用。1.2 井卧室供水管路的改造首先，将供水的管路打开，井出水管和进水水管与井内连接下来的两根管相连接；改造中要将事先制作好的法兰盘与抽水井的进户管的法兰盘相接；这样，抽水井取水先经连接管进入装有滤料的2或3个罐体内，再通过另一个连接管进入井的进户管，经调试后方可供水。2 增大设备滤水器孔隙率和调整滤料颗粒级配根据水处理设备的滤水器孔隙率的选择和滤料颗粒级配的相关资料，水处理设备上安装的滤水器的孔隙率太小。1) 要将滤水器规格加大，水处理设备，制作成20 × 40 cm的滤水器，孔隙率达到20%~30%为宜；2) 细滤料投的太多，粗滤料投的少，应调整滤料的级配，达到粗细颗粒比为4:6为宜。这样，软水处理设备，水进罐内阻力变小，管件也不破损漏水。3 加大设备管路和管件的直径，使其与原井管路一致设备使用的 63 mm管路、管件与原井上的管路（ 75 mm）不匹配，再安装时设备上应改为 75 mm的管路管件。这样水阻力小，不易损件和影响正常供净化水。4 定期培训看井员，提高设备操作能力培训设备看井员，提高设备操作能力，是水处理设备正常运行发挥其效益的重要环节。5

井房内安装自控电频器，减小井水压力

苏州鑫泽茜环保科技有限公司是一家拥有高新技术和专业服务的水处理环保公司。公司致力于环保设备与耗材和环保药剂的生产。

纯化水设备主要功能介绍多种介质过滤器多介质过滤罐大多填充石英砂、无烟煤和锰砂等滤料。其作用主要是降低水浊度，并且可以去除水中的大量细菌、病毒、有机物等。从而为后续的消毒工序创造了有利条件。锰砂对铁、锰的去除效果显著。活性炭过滤罐活性炭具有大量的微孔和巨大的比表面积，具有极强的物理吸附能力。能够十分有效的吸附水中杂质，泳池水处理设备，尤其是有机物和微生物。活性炭表面形成的含氧催化氧化和化学吸附的功能，废水处理设备，可以去除一部分水中的金属离子。活性炭对水中尚存的余氯有极强的吸附作用，以保护下游的不锈钢设备及管道表面和满足后序水处理单元的入水要求。自动反冲、再生软化罐软化罐内填充钠型阳离子交换树脂。通过树脂的离子交换反应，降低水的硬度，防止钙、镁离子与碳酸根、硫酸根离子结合，在后序水处理设备或管道中结垢。精密过滤器精密过滤器又称保安过滤器，过滤精度一般为 $5\mu\text{m}$ 。其作用在于截留一切粒径大于 $5\mu\text{m}$ 的物质，以满足反渗透的入水要求。反渗透

泳池水处理设备-水处理设备-苏州鑫泽茜由苏州鑫泽茜环保科技有限公司提供。苏州鑫泽茜环保科技有限公司（szxzxhb.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！