

深圳台式丝印机厂 奥嘉 台式丝印机

产品名称	深圳台式丝印机厂 奥嘉 台式丝印机
公司名称	东莞市奥嘉印刷机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安沙头社区358省道856号
联系电话	13929467651

产品详情

耐光性强

色泽鲜艳由于丝网印刷具有漏印的特点，所以它可以使用各种油墨及涂料，不仅可以使⽤浆料、粘接剂及各种颜料，也可以使⽤颗粒较粗的颜料。除此之外，丝网印刷油墨调配方法简便，例如，可把耐光颜料直接放入油墨中调配，这是丝网印刷的又一大特点。丝网印刷产品有着耐光性强的极大优势。经实践表明，按使⽤黑墨在铜版纸上一次压印后测得的z大密度值范围进行比较，胶印为1.4、凸印为1.6、凹印为1.8，而丝网印刷的z大密度值范围可达2.0，因此丝网印刷产品的耐光性比其它种类的印刷产品的耐光性强，更适合于在室外作广告、标牌之⽤。

手动丝印机同属丝印机设备，东莞台式丝印机厂，半自动丝印机，大型手动丝印机。适合于小规模丝印产品使用，手动丝印机丝印设备易于调节，准确可靠，设有自动吸气。适合研究所、中试中心新产品的试制和一些电子厂小批量、多品种的生产。

特点：

- 1.平面印刷，手工操作手动易于调节，台式丝印机厂家，准确可靠
- 2.设有自动吸气，不锈钢平台，平台平整度 $\pm 0.1\text{mm}$
- 3、手动丝印机z大印刷面积：500 × 600mm

- 1、工作前须打开所有抽风设备，深圳台式丝印机厂，并保持运转正常;
- 2、操作员必须正确配戴好防护口罩、橡胶手套后⽅能操作;
- 3、丝印室内严禁烟火;

- 4、操作员必须熟悉灭火器材的位置，台式丝印机，懂得使用灭火器材扑灭初起火灾;
- 5、操作员必须熟悉《化学危险品管理制度》，并掌握油墨性能及其危害特性;
- 6、油墨，b酮等化学品原料或辅料的容器，必须保持密封状态，防止有害气体挥发污染环境;
- 7、油墨、b酮等化学品原料或辅料只能领取当班用量，并集中存放在专用储存柜内，并关门上锁，不得摆放在地面上或工作台上;
- 8、对设备进行维修，清洁保养，更换调整零件及附件时，必须切断电源后进行;
- 9、下班前，必须对专用垃圾桶内的化学品垃圾清理至z定垃圾房存放，清理时应将盛装化学品的垃圾袋口封好，并用推车运送，不得在地上拖运;
- 10、下班前关闭电源，气源，清理场地后方能离岗。

深圳台式丝印机厂-奥嘉-台式丝印机由东莞市奥嘉印刷机械有限公司提供。东莞市奥嘉印刷机械有限公司(www.aj186.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！