

# 皮革丝印机 皮革丝印机厂家 奥嘉

产品名称	皮革丝印机 皮革丝印机厂家 奥嘉
公司名称	东莞市奥嘉印刷机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安沙头社区358省道856号
联系电话	13929467651

## 产品详情

接下来，是半自动与全自动丝印机安全操作方法，皮革丝印机厂家，一般这两种属于比较安全，安全事故发生的机率非常少，但要注意的几点就是，不要手长时间停留在印刷区域。因为机器在生产时，皮革丝印机，会有一个向下压的过程，那么要让手离开生产区域时，再接着手动开启或者通过脚踏开关开启。注意，手一定要先离开生产区域。

丝印机生产厂家在设计时都会尽可能的把安全问题考虑好，设计时想办法避免可能的丝印机操作安全问题，避免大部分安全问题的发生。但是，很多安全事故都是丝印机操作生产人员的麻痹大意造成的，所以丝印机操作生产人员一定要牢记安全常识，尽量不要逆操作，就是不按照正确的操作方法。在购买丝印机之后，会有专业的售后人员去培训，在培训时一定要认真、严肃去对待、学习。

- 1、工作前须打开所有抽风设备，并保持运转正常;
- 2、操作员必须正确配戴好防护口罩、橡胶手套后方能操作;
- 3、丝印室内严禁烟火;
- 4、操作员必须熟悉灭火器材的位置，懂得使用灭火器材扑灭初起火灾;
- 5、操作员必须熟悉《化学危险品管理制度》，并掌握油墨性能及其危害特性;
- 6、油墨，b酮等化学品原料或辅料的容器，必须保持密封状态，防止有害气体挥发污染环境;
- 7、油墨、b酮等化学品原料或辅料只能领取当班用量，并集中存放在专用储存柜内，并关门上锁，东莞皮革丝印机厂，不得摆放在地面上或工作台上;
- 8、对设备进行维修，清洁保养，更换调整零件及附件时，必须切断电源后进行;

9、下班前，必须对专用垃圾桶内的化学品垃圾清理至指定垃圾房存放，清理时应将盛装化学品的垃圾袋口封好，皮革丝印机价格，并用推车运送，不得在地上拖运；

10、下班前关闭电源，气源，清理场地后方可离岗。

### 耐光性强

色泽鲜艳由于丝网印刷具有漏印的特点，所以它可以使用各种油墨及涂料，不仅可以使⽤浆料、粘接剂及各种颜料，也可以使⽤颗粒较粗的颜料。除此之外，丝网印刷油墨调配方法简便，例如，可把耐光颜料直接放入油墨中调配，这是丝网印刷的又一大特点。丝网印刷产品有着耐光性强的极大优势。经实践表明，按使⽤黑墨在铜版纸上一次压印后测得的z大密度值范围进行比较，胶印为1.4、凸印为1.6、凹印为1.8，而丝网印刷的z大密度值范围可达2.0，因此丝网印刷产品的耐光性比其它种类的印刷产品的耐光性强，更适合于在室外作广告、标牌之用。

皮革丝印机-皮革丝印机厂家-奥嘉由东莞市奥嘉印刷机械有限公司提供。东莞市奥嘉印刷机械有限公司（[www.aj186.com](http://www.aj186.com)）是从事“尺子包装机,套尺包装,学生尺子包装,文具尺包装机械”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：丁先生。