

尼龙板 启高工程 张家口 尼龙板 生产

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 尼龙板 启高工程 张家口 尼龙板 生产 |
| 公司名称 | 河北启高工程塑料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省邢台市新河县迎宾街东侧、九龙南路北侧 |
| 联系电话 | 13932902713 |

产品详情

尼龙板耐磨自润滑性、提供了优于青铜、铸铁、碳钢和酚醛压板在无油或（脱油）润滑应用时的工作性能，降低消耗，节约能源；低摩擦系数，提供了其在摩擦件上广泛应用可能；化学稳定性，耐碱、醇、醚、碳氢化合物、弱酸、润滑油、洗涤剂、水(海水)，并具有无臭、无毒、无味、无锈的特点，为广泛用在抗碱腐蚀、环保卫生食品、纺织印染等方面的机械零部件使用提供了优良条件；尼龙产品可根据用户需要做成各种颜色，不影响质量，而且美观大方。

挤出尼龙板材质分类颜色特点介绍

尼龙66 (奶油色):与尼龙6 相比较，其机械强度、刚度、耐热和耐磨性，抗蠕变性能更好，但冲击强度和机械减震性能下降，非常适合于自动车床机械加工。

尼龙66+MOS2 (灰黑色):这种尼龙填充了二硫化钼，张家口 尼龙板 生产，与尼龙66相比，其刚性，硬度和尺寸稳定性有所提高，衡水 尼龙板 生产，但抗冲击强度有所下降，尼龙板，二硫化钼的晶粒形成效果提高了结晶结构，使材料承载和耐磨性能均有提高。

尼龙66+GF30 (黑色):与纯尼龙66相比，这种尼龙填充30% 玻璃纤维增强，沧州 尼龙板 生产，其耐热性、强度、刚度。尼龙板耐蠕变性和尺寸稳定性、耐磨等性能方面均有提高，它的允许使用温度较高。

尼龙板的耐磨性好：摩擦系数一般为0.1-0.3，是巴氏合金的1/3，酚醛塑料的1/4，是一种非常好的自润滑性材料。同时，尼龙板有非常好的耐寒耐热性：它的耐温度极限为100 ° C，为-60 ° C，在这种情况下能保持一定的机械强度正常工作。尼龙板机械性能也很好:并具有较高的抗张性，表面硬度大，抗弯曲强度和冲击强度及较高的延性。尼龙板密度小(单位体积质量轻)：它的密度在1.05-1.15之间。用尼龙管材代替紫铜管能非常直观的看到液体的流动情况，可以根据用户需要进行自由弯曲。

尼龙板-启高工程-张家口 尼龙板 生产由河北启高工程塑料有限公司提供。河北启高工程塑料有限公司 (hebeiqigaotz1288.com) 有实力，信誉好，在河北 邢台 的塑料板(片、节)、棒等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进启高工程和您携手步入辉煌，共创美好未来！