

# SK-B-5E一体化数显振动变送器现货供应

产品名称	SK-B-5E一体化数显振动变送器现货供应
公司名称	上仪振动仪表（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市
联系电话	0512-55278865 18921988865

## 产品详情

### SK-B-5E一体化数显振动变送器现货供应

概述：SK-B-5E型一体化数显振动传感器是在SK-B-5型一体化振动传感器的基础上加上带背光液晶显示屏，把振动速度有效值或振动位移峰峰值通过液晶屏显示出来，并且带有标准的4-20毫安电流输出,直接连接DCS、PLC或其它设备，真正实现了“传感器+监测仪表”式的振动监测功能，该产品便于现场观察，性能优良，相对于振动监测仪表价格也很实惠，是工厂设备振动测量监控的理想选择。

技术参数：1、频率响应：5～300 Hz2、自振频率：4.5Hz或10Hz3、测量范围：0～100mm/s（速度有效值），0～1000um（位移峰峰值）量程可选4、信号输出：4～20mA（±0.05mA）5、输出阻抗：500Ω6、工作电压：DC24V±10%7、接线方式：二线制8、测量方向：通用9、使用环境：温度-40～100℃相对湿度90%10、外形尺寸：35×70mm11、安装螺纹：M10×1.5×1012、重量：约300g

### 技术标准：

量程范围：加速度量 50g RMS

振动速度量 200mm/s RMS

位移量 10mm Vp-p

频响：5Hz-1,000Hz (速度量)

10Hz-1,000Hz (位移量)

2Hz-2,000Hz (加速度量)

供电电压：+24VDC

负载电阻： 500

工作温度：-40 - +85

防护等级：IP62

温漂： 0.1%

分辨率：0.05%

精度：±5%

过载电流： 50mA(过热或短路保护)

输出信号：4-20mA 或者485通讯协议

重量：约450克（不锈钢/可按用户要求改用其他材料）

联系方式：18260252801 0512-55278865