

鄂动电气 10kv高压开关柜原理图 内蒙高压开关柜

产品名称	鄂动电气 10kv高压开关柜原理图 内蒙高压开关柜
公司名称	襄阳鄂动电气制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区人民西路与中航大道交叉口
联系电话	13635807417

产品详情

KYN28-12系列10kV移开式开关柜配用了高开断能力和低截流值的VS1真空断路器或VD4等合资、外资品牌真空断路器，满足“五防”联锁功能，是一种性能优越的配电装置。用于各种居住小区、发电厂、中小型发电机送电、工矿企事业单位配电以及电业系统二次变电所的受电、配送电及大型高压电动机启动等。

广泛应用于电力系统各类变电所以及发电厂、工矿企事业高压配电。

KYN28高压开关柜中的隔离开关接触部分发热的原因，应采取什么措施？

隔离开关接触部分发热是由于压紧是弹簧或螺栓松动和表面氧化所致，高压开关柜，通常发展很快。因为受热的影响接触部分更容易氧化，使其电阻增加，温度升高；若不断发展下去便可能会发生电弧，进而变位接地短路和相间短路。发热现象时，可采取下列措施：

(1) 双母线系统中，青海高压开关柜，当一组线的隔离开关发热时，应将发热的隔离开关切换到另一组线路上去。若是单母线系统的隔离开关，则应减轻负荷；条件允许的情况下将隔离开关退出运行，如果母线可以停电应立即进行检修。因为负荷关系不能停电检修又不能减轻负荷时，须加强监视。如发现温度剧烈上升，10kv高压开关柜图片，应按规程的规定断开相应的断路器。

(2) 线路隔离开关接触部分发热时，其处理办法与单母线隔离开关相同，不同之处是该隔离开关有串联的断路器可以防止事故的发展，10kv高压开关柜原理图，因此隔离开关可以继续运行，但需加强监视，直到可以停电检修为止。

KYN28A-12KV三相交流50Hz单母线及单母线分段系统的成套配电装置，主要用于发电厂、中小型发电机送电、工矿企事业配电及电业系统的二次变电所和受电、送电及大型高压电动机起动等，实行控制保护，监测之用。具有防止带负荷推拉断路器手车、防止误分合断路器、防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、防止误入带电隔离室、防止在带电时误合接地开关的联锁功能，实为一种性能优越的配电装置。开关柜由固定的柜体和中置式可抽出部件（手车）两大部分组成。柜体分四个单独的隔离室，外壳防护等级为IP4X，各小室间和断路器室门打开时防护等级为IP2X，具有架空进出线、电缆进出线及其它功能方案，经排列、组合后能成为各种方案形式的配电装置。本开关设备可以从正面进行安装调试和维护，因此它可以背靠背成双重排列和靠墙安装，提高了开关设备的安全性、灵活性，减少了占地面积。

鄂动电气(图)-10kv高压开关柜原理图-内蒙高压开关柜由襄阳鄂动电气制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。襄阳鄂动电气制造有限公司（www.xyeddq.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!