

安装冷库公司 南京冷库安装 源龙电器

产品名称	安装冷库公司 南京冷库安装 源龙电器
公司名称	南京源龙电器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区建宁路90号大方国际
联系电话	13270817628

产品详情

冷库设计规划要考虑哪几点？

- 1、冷库前期使用用途 不同的用途会导致冷库项目有很大差别，例如，水果冷库常见的有两种类型，普通保鲜冷库和气调库，两种不同的方式建造，不管是建设成本还是设计方案都存在很大的差别，南京冷库安装，这里我们结合客户的实际使用用途进行详细设计。
- 2、冷库的前期投资 大型冷库一般会采用分期建造，这样是防止盲目的冷库建大求全，导致冷库建好后使用资源的浪费，对客户的资金造成严重的损失，分期建造也可以缓解客户的使用压力。
- 3、冷库空库期 如果是做反季节贮藏，就需要考虑冷库空库期如何利用，利用好空库期可以让冷库快速回本，提高冷库的收益，空库期的利用需要结合当地的产业进行合理规划。
- 4、冷库节能 大型冷库的节能会直接影响冷库的利润，冷库后期运营时，冷库电费是非常重要的一项，冷库系统的整体节能性在这时就尤为重要，建议客户不要在设计初期贪图便宜，在选择设计方案是一定要综合考量。

冷库工程中压缩机发生倒霜会造成哪些危害

- (1) 吸入液体的敲击和温度发生的巨大变化，极易使阀片被敲碎或变形，有时甚至冲破气缸盖垫片，引起制冷剂外泄。
- (2) 由于温度发生急剧变化会引起压缩机气缸套的收缩变形，会导致压缩机气缸套拉毛，活塞在气缸中被“咬死”，甚至会造成压缩机连杆变形、断裂、敲坏的严重安全
- (3) 发生湿行程时，大量液体进入气缸和曲轴箱，导致冷冻油黏度剧增或呈泡我，油压降使连杆大头轴瓦、小头轴衬或主轴断油烧毁，甚至发生压缩机爆的严重

(4) 会使曲轴箱的冷却水管冻裂，保鲜冷库安装，曲轴箱进水、润滑油上浮，安装冷库公司，同样会引起断油和烧毁轴承的事故。

冷库安装时如何操作冷库配电箱

冷库安装之后，冷库配电箱外面的配线必须要使用正确的方法来进行保护，比如说钢管软管这一些配线，我们是放在不容易受损的地方，否则就可能会导致冷库配电箱的配线受到不必要的损害。同时配电箱机床之间的电源线是放置在桥架中间，桥架也需要使用底座来起到制成的作用，在使用桥架的时候，千万不可以和地面直接接触。冷库配电箱外面的配管也需要做到统一，这也是冷库安装后的一个重要内容。如果存在不统一的现象，那么在后期的使用中，安装冷库价格，经常性都会出现故障问题，浪费我们不必要的维修费用。

冷库安装时，对于配电箱包装机或者是其他加热设备的连接都要重视起来，布线的时候，需要远离靠近加热的地方，接线是放置在连接箱里面，加热器的连接线是使用玻璃或者是陶管电线，为了安全不可以使用可燃性电线。冷库配电箱外面所有的电线在链接的时候都需要放在连接箱内，这也是冷库安装过程中的重要内容，此外，连接线的中间不可以有接头。冷库配电箱所有的连接箱，电线入口的保护等级，全部都需要在IP55以上的标准，这是冷库安装时大家需要重视的一个内容。中继合端子台使用两个电线进行连接，如果需要连接三根以上的电线，是设置其他的端子台，否则也会影响到配电箱的正常使用。感应器在布线的时候如果防止在容易受损的地方，是使用软管来起到保护作用，软管的使用，是直接安放在感应器的根部同时，冷库安装之后，对于配电箱的正常使用，需要经常性进行检查，一旦出现隐患，必须要在时间进行处理，否则对于正常的使用会造成影响，甚至会造成经济的损失，希望大家一定要重视检查。

安装冷库公司-南京冷库安装-源龙电器(查看)由南京源龙电器设备有限公司提供。南京源龙电器设备有限公司(www.njylsqsb.tz1288.com)是江苏南京,其它的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在源龙电器领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创源龙电器更加美好的未来。