

核酸检测恒温样本灭活仪

产品名称	核酸检测恒温样本灭活仪
公司名称	北京市福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 姓名:翟旭 联系方式:13810107331
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号（注册地址）
联系电话	13810107331

产品详情

北京福意电器公司自成立以来一直受到了广大用户的青睐，北京福意电器公司主要从事实验室、医疗温度相关产品的开发、制造和经营业务。公司的产品广泛应用于：医药、化工、科学、化工，，实验室，检测等单位部门。快捷、优良的售后为客户彻底解除后顾之忧。多年来，福意联在做好自身产品售后及维修工作，与客户建立长久。互信、双赢的合作伙伴关系，在客户中树立了良好的形象。

微电脑控温系统高精确性：控温精度高达 ± 1 。

无噪音设计：采用环保压缩机制冷技术。PTC制热技术

高安全性：带有超温报警，断电报警，温感报警，安全门锁，安全按键锁

宽气候带：适合环境温度-25~45，湿度80%以下地区使用。

专业人本设计：操作方便，美观大方。自动感应灯设计，活动网架

LED温度显示，便于观察箱内温度 三层透明保温玻璃门，方便观察

触摸按键设计，操作方便简单，箱内照明系统使箱体内部一目了然。

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底2、服务目标：服务质量赢得用户满意3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。3、服务原则：产品保修期为十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

1、 温差范围： ± 1 2、 制冷原理：进口无氟环保压缩机制冷，具有热补偿功能。3、

加热原理：PTC陶瓷加热技术。翅片式风冷循环技术，让箱体内部温度更加均匀。4、
嵌入式恒温箱，翅片式风冷技术，前散热式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占
多余空间。5、 门锁设计：安全门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品安全。6、
外箱材料：采用冷轧钢板7、 内胆材料：采用ABS工程塑料8、 保温层：采用高密度
无氟聚氨酯发泡层。9、 故障报警：高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警1
0、 实行国家三包政策，整机免费维修一年，压缩机质保三年，终身维护，服务，我们
将竭诚为您服务！福意联专业生产恒温、冷藏设备等等。企业在经营过程中，坚持与客
户一起成长，与供应商、销售商建立了稳固的合作关系。在经营中客户给予了我们巨大的
支持。现在公司有供应，销售，渠道等多方的合作伙伴，1.精确的温控系统2.采用原装世
界品牌高精度电脑温控系统，精确保持箱体内部温度2~48 精确稳定；高亮度数码显示，
在2 ~ 48 范围内可微调温度设定值，温度显示精度1 、分辨率1 ，调整增量1 。3.
智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；4.安全的控制系统5.键盘锁
定、密码保护功能，防止随意调整运行参数；6.报警温度范围自由设定；系统故障报警（
高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警）；7.开机自检延时启动，停机间隔保
护功能，确保运行可靠；8.特殊设计的传感器故障、数字紊乱两种安全自动运行程序。9.
运行参数显示功能，实时监控，确保设备安全稳定性。10.配备远程报警接口；人性化设
计：n 数显温控90°自关门组件设计，解除用户开门后忘记关门的后顾之忧；n
大视角双层真空玻璃门体设计，不用开门即可观察到箱内血液保存情况；n
双测试孔设计，使用者可以根据实际使用要求监测箱内温度；n
内部LED灯模块设计，不影响用户使用的条件下，节能降耗，更；n 数显温控无氟制冷剂
，发泡剂，低碳；售后服务：产品价格承诺：1、在同等竞争条件下，我公司在不以降低
产品性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优良优惠的价格提供给贵方。2、在保
修期方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的
配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计
。