

食品厂泡沫清洗机

产品名称	食品厂泡沫清洗机
公司名称	大连桦沙环保技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市甘井子区名贵山庄C区4号5-6-1
联系电话	15542469935

产品详情

泡沫清洗机 FOAMMASTER

泡沫清洗机是专门用于对食品厂生产车间的墙壁、天花板、设备等人员难以用手工清洁的地方进行清洁消毒的设备，也被用于清洗飞机、集装箱等。

根据清洁要求，泡沫清洗机应与碱性或酸性泡沫清洁剂配合使用。在使用的过程中，该设备将泡沫清洁剂喷在墙壁、天花板、设备等处，留下一层泡沫，在泡沫破裂的过程中，发挥清洁药液的除污作用。

设备型号：F369。

设备材质：304不锈钢，可耐酸碱腐蚀。

动力泵：采用美国进口原装气动泵，具有耐酸碱腐蚀，供药精确等特点。

使用说明：面对泡沫机调控箱：

- 1、空气压缩机给气后，慢慢打开泡沫机调控箱右侧的供气管上的阀门。
- 2、向上拔起调控箱上右边的射程调节阀，顺时针转动，观察下方的气压表，当表针指向30至40PSI时，

停止转动。

3、向上拔起调控箱上左边的泡沫调节阀，顺时针转动，观察下方的气压表，当表针指向30至40PSI时，停止转动。

4、将喷枪指向要清洗的地方，慢慢打开喷枪阀门，观察泡沫是否满意。

5、如果泡沫不够丰富，可以开大左边的泡沫调节阀；如果泡沫过于丰富，可以关小该阀。

6、如果泡沫的射程过短，可以开大右边的射程调节阀；如果泡沫的射程过远，可以关小该调节阀；

7、调节完成后，将两个空气调节阀按下。