

双工位气动烫画机供应 驰飞热转印技术 双工位气动烫画机

产品名称	双工位气动烫画机供应 驰飞热转印技术 双工位气动烫画机
公司名称	驰飞热转印技术（广东）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇金兴路553号
联系电话	13556654998

产品详情

一、选择烫印机的是要注意三点：

- 1、烫印机的功能和特点；
- 2、承印物具体烫印要求机特点；
- 3、客户的具体生产要求；

从纯技术角度出发看待烫印机的选择则必然熟悉每款烫印机的技术参数，可以参照前面提到的技术参数内容，以下介绍各个要点中需注意的相关事项。

二、烫印机的功能特点在选择设备时的三点：

- 1、烫印机压力的调节范围；
- 2、运用的方式或使用的原理；
- 3、适用范围；

热转印膜是一种印有各式图案并在一定条件下能够转移到另一材质的专用膜材。简单来说，双工位气动烫画机多少钱，为了能让热转印加工能够得到更好的开展，让各种产品的图案转印能够更精巧，此时对热转印膜的选购肯定十分关键，其好面的表现肯定尤为突出，进而在牢靠性方面的表现也会有着十分突出的表现，所以到底该如何来选十分重要。

热转印膜工艺是经过热转印膜一次性加热，双工位气动烫画机，将热转印上的装饰图案转印于被装饰建材外表上，双工位气动烫画机供应商，构成饰面膜的过程。在热转印过程中，应用热和压力的共同

作用使维护层及图案层从聚酯基片上别离，热熔胶使整个装饰层与基材永世胶合。

烫画机可将各种烫画经热转印烫在棉、麻、化纤等织物上，还可进行丝网印刷、胶浆、发泡等工艺热处理，还可将彩色色标、人像照片、风景图案等烤制在瓷板、金属板上，特别适合制作奖牌、纪念证牌、文化衫等，经济又实用，图案精美。它正在替代传统的刺绣和丝网印花，而成本和效果却大大低于和优于一般的刺绣和多色丝网印花。

技术参数：

电压Voltage：220V/110V 功率Power：1800W

温度范围Temperature range：0-399

时间范围Time range：0-99Sec

工作台尺寸Worktable size：38*38 40*50 40*60（cm）

包装尺寸Casing size：82*48*62 85*78*55（cm）

重量Net weight：55kg 65kg 70kg

双工位气动烫画机供应-驰飞热转印技术-双工位气动烫画机由驰飞热转印技术（广东）有限公司提供。驰飞热转印技术（广东）有限公司（www.chifei888.com）是从事“烫画机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：丘先生。