

明杆楔式闸阀Z41T/W-10/16型 北京

产品名称	明杆楔式闸阀Z41T/W-10/16型 北京
公司名称	隆尧县诚信阀门有限公司（北京）
价格	260.00/件
规格参数	品牌:河北诚信 型号:Z41T/W-10/16 连接形式:法兰
公司地址	中国 北京市丰台区 西四环中路83号
联系电话	86 010 68162673 15901527718

产品详情

品牌	河北诚信	型号	Z41T/W-10/16
连接形式	法兰	主体材料	铸铁
公称通径	DN40-1000 (mm)	适用介质	水
材质	铸铁	密封形式	硬密封型
标准	国标	外形	中型
流动方向	双向	驱动方式	手轮驱动
零部件及配件	阀体	用途	放水
压力环境	常压	工作温度	常温
类型(通道位置)	二通式		

楔式闸阀的闸板随阀杆一起作直线运动的，叫升降杆闸阀（亦叫明杆闸阀）。通常在升降杆上有梯形螺纹，通过阀门顶端的螺母以及阀体上的导槽，将旋转运动变为直线运动,也就是将操作转矩变为操作推力。

开启阀门时，当闸板提升高度等于阀门通径的1：1倍时，流体的通道完全畅通，但在运行时，此位置是无法监视的。实际使用时，是以阀杆的顶点作为标志，即开不动的位置，作为它的全开位置。为考虑温度变化出现锁死现象,通常在开到顶点位置上,再倒回1/2 - 1圈,作为全开阀门的位置。因此,阀门的全开位置，按闸板的位置（即行程>来确定。

有的闸阀,阀杆螺母设在闸板上，手轮转动带动阀杆转动,而使闸板提升,这种阀门叫做旋转杆闸阀或叫暗杆闸阀。

主要用途：

各种工业自动化生产的管道、流量、压力、温度的控制。例如：电力、冶金、石化、环保、能源管理、消防系统等。

一，铸钢闸阀具有以下优点：

流体阻力小,密封面受介质的冲刷和侵蚀小。

开闭较省力。

介质流向不受限制,不扰流、不降低压力。

形体简单,结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。

闸阀的缺点如下：

密封面之间易引起冲蚀和擦伤，维修比较困难。

外形尺寸较大，开启需要一定的空间，开闭时间长。

结构较复杂。