

气泡混合轻质土公司 湖州气泡混合轻质土 就选择玉丰节能科技

产品名称	气泡混合轻质土公司 湖州气泡混合轻质土 就选择玉丰节能科技
公司名称	杭州玉丰节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市余杭区临平街道万宝城6幢一单元914室
联系电话	15869131169

产品详情

泡沫混凝土是将泡沫剂水溶液慢慢添加到含有硅质的和蛋白质材料（砂、煤灰、石灰粉、混凝土）、水及其减水剂构成的料浆当中，经混和拌和、混凝土浇筑成形和保养而成的多孔结构质轻材料。泡沫混凝土与水泥混凝土对比，气泡混合轻质土施工，内部虽不含有粗沥青混合料，但很多密闭式的汽泡存有于在其中。泡沫混凝土做为一种新式工程建筑材料以其与别的混泥土材料在一些性能上占有非常大的优点，气泡混合轻质土哪家好，当今早已遭受社会各界的认同，并在具体工程建筑之中获得了普遍的运用。

（1）用作挡土墙。主要用作港口的岩墙。泡沫混凝土在岸墙后用作轻质回填材料可降低垂直截荷，也减少了对岸墙的侧向载荷。

（2）修建运动场和田径跑道。使用排水能力强的可渗性泡沫混凝土作为轻质基础，上面覆以砾石或人造草皮，作为运动场用。

（3）作夹芯构件。在预制钢筋混凝土构件中可采用泡沫混凝土作为内芯，气泡混合轻质土公司，使其具有轻质高强隔热的良好性能。

（4）管线回填。地下废弃的油柜、管线(内装粗油、化学品)、污水管及其他空穴容易导致火灾或塌方，采用泡沫混凝土回填可解决这些后患，费用也少。买泡沫混凝土就选杭州玉丰节能科技有限公司

泡沫混凝土强度的影响因素

空鼓

当浇筑体表面不平整、吸水性较大或有油污污染时，如果不对浇筑面进行预处理，后期浇筑的泡

沫混凝土水分就会被浇筑面吸收，泡沫混凝土内部气体快速排出，从而导致内部水化热反应时缺少足够的水分，形成一个一个的气泡，泡沫混凝土初凝后，这些地方就容易形成空鼓。

开裂

泡沫混凝土做大体积浇筑时经常出现开裂现象，这是什么原因造成的呢？因为泡沫混凝土原材料主要为水泥，在实际施工过程中发现，水泥在水化过程中会释放大量水化热，湖州气泡混合轻质土，因该项目填筑体体积较大，泡沫混凝土自身导热性能较差，所以热量在浇筑体内部形成积聚，但是泡沫混凝土表面的热量可以快速挥发，这样就形成了内外温差，从而导致泡沫混凝土表面产生裂纹。

气泡混合轻质土公司-湖州气泡混合轻质土-就选择玉丰节能科技由杭州玉丰节能科技有限公司提供。杭州玉丰节能科技有限公司（www.hzyfjnkj.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。玉丰节能——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省杭州市余杭区临平街道万宝城6幢一单元914室，联系人：郭玉坤。