

# 日东胶带定制 安徽日东胶带 就选择冠昌包装

产品名称	日东胶带定制 安徽日东胶带 就选择冠昌包装
公司名称	杭州冠昌包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区良渚莫干山路1984号
联系电话	13858053228

## 产品详情

目前行业内大家都比较常用日东31B（NITTO NO31B-75）的测试胶带，主要用于硅油离型膜的残余黏着力测试和非硅离型膜的离型力测试

不同粗糙的测试钢板对数据是有影响的，所以和客户对比数据，安徽日东胶带，需要确认用相同标号或者粗糙度的测试板；放置时间对于时间的影响，24H后数据明显增大，日东胶带定制，但是对于不同材料，可能会出现残胶情况；

科建设备和耗材按照国际标准的测试方法，完全可以和进口材料的国际数据相匹配和吻合。

日东胶带由含有压敏粘合剂的柔韧无纺布基材制成，适用于对醚或酯基聚氨酯泡沫等所有泡沫进行层压加工，是模具切割相关作业的理想胶带，而且易于处理，用于层压各种泡沫材料表面特点

- 1、可牢固粘附于粗糙表面。
- 2、在低温环境中也具有粘力，甚至在冬天也能保持稳定的性能。
- 3、抗反拨性强，在弯曲泡沫上粘贴时也不会出现脱裂。

主要用途1、用于各种发泡体粘合。

2、用于氨基甲酸酯外框以及其他材料的粘合。

日东5000NS胶带是日东双面胶中一种，属于无纺布基材双面胶，日东胶带公司，技术支持135\*105\*266\*53由无纺布双面涂布丙烯酸胶制成，规格为：1200MM\*50M\*0.16MMT，颜色为白色；胶带强度大，不会发生胶带的情况，也无剥离去除破碎胶带的繁琐作业；采用不易残留粘胶的粘合剂，易模切

加工，初粘性和持粘性好；长期耐温70 ，短期耐温可达170 。

应用技术：

日东5000NS胶带要达到的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的；对于凹凸面及歪斜变型不平整的表面，日东胶带批发，会影响粘贴效果，请尽量弄平后再粘贴。胶带的粘性本身需在一定时间后才能充分发挥出来，因此在粘贴后几小时内，在放置及使用时请注意尽量不要使胶带承受较大的压力。

日东胶带定制-安徽日东胶带-就选择冠昌包装(查看)由杭州冠昌包装材料有限公司提供。杭州冠昌包装材料有限公司（[www.hzgcbz.cn](http://www.hzgcbz.cn)）是从事“日东胶带,双面胶带,3m胶带,BOPP胶带,工业胶带”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：韩爱凤。

。