

GH41Y-1.6、2.5、4.0 型英标青铜密封旋启止回阀

产品名称	GH41Y-1.6、2.5、4.0 型英标青铜密封旋启止回阀
公司名称	隆尧县诚信阀门有限公司（北京）
价格	600.00/个
规格参数	品牌:河北诚信 型号:GH41Y-1.6、2.5、4.0 种类:旋启式
公司地址	中国 北京市丰台区 西四环中路83号
联系电话	86 010 68162673 15901527718

产品详情

品牌	河北诚信	型号	GH41Y-1.6、2.5、4.0
种类	旋启式	材质	铸铁
连接形式	法兰	结构形式	旋启式
公称通径	50-600 (mm)	适用介质	水
形态	直通	压力环境	常压
标准	英标	流动方向	单向
驱动方式	水力控制	工作温度	高温
类型(通道位置)	直通式		
产品简介:			

- 1、603-f 符合bs5153(pn16)。
- 2、法兰尺寸符合bs4504(pn16) 及 en1092-2。
- 3、结构长度符合bs5153(pn16)。
- 4、安全工作压力：1.6mpa。
- 5、适用介质：水、油、气。
- 6、检测标准：bs6755。

用途：

本阀广泛适用于石油、化工、制药、电力等行业，在蒸汽、水、油类介质管路上作启闭作用

本公司生产多种国际最新标准的美标、日标、英标的铸铁阀门，止回阀、截止阀等。我们也可以按照顾客提供的样品生产各种阀门。产品广泛用于地下水、油、气等的流量控制：主要销往美国、加拿大、欧洲、澳大利亚及东南亚的一些国家和地区。

公司拥有先进的机械制造技术、设备。根据国内外市场的需求不断引进技术和开发新产品，以满足于顾客。我们倡导绿色节能环保，已成功开发的美标、英标、德标橡胶铸铁闸阀，具有更安全、可靠、综合使用寿命长且无污染的优点，为新型的绿色环保阀门，被国外客户一致看好，有广阔的市场前景。

性能

产品型号：gh41y-1.6、2.5、4.0

产品通径：dn15~200mm

产品压力：pn1.6~4.0mpa、150~300lb

产品温度：-40~425

产品介质：水、蒸气、油品类

制造标准：din3356

结构长度：din3202

法兰标准：din2543-2545对焊口标准：din3239

试验标准：din3230

主要零件材料

零件名称	阀体	阀盖	阀杆	阀瓣	密封面
wcb	wcb	wcb	13cr	2cr13	2cr13
stl					
304	cf8	cf8	304	304	304
stl	ptfe				
316	cf8m	cf8m	316	316	316
stl	ptfe				
304l	cf3	cf3	316	304l	304l
stl	ptfe				
316l	cf3m	cf3m	316	316l	316l
stl	ptfe				