

苏州铝合金线槽桥架 铝合金线槽桥架批发 亿富腾

产品名称	苏州铝合金线槽桥架 铝合金线槽桥架批发 亿富腾
公司名称	广东亿富腾线管桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市海珠区振兴大街鸿伟五金街125-127档
联系电话	13302931408

产品详情

广东亿富腾线管桥架有限公司是一家以专业生产制作镀锌铁线管，电缆桥架（镀锌线槽，喷涂防火线槽，铝合金线槽，不锈钢线槽，热镀锌线槽等），包塑软管，万1能角铁，C型钢等各类产品的公司。公司现有数控冲床，数控剪板机，普通大型剪板机，折弯机和焊接全1套的生产设备。铝合金线槽桥架服务热线。

电缆沿桥架或者托盘敷设时，应将电缆单层敷设，排列整齐。不得有交叉，铝合金线槽桥架直供，拐弯处应以截面积电缆允许弯曲半径为准。电缆敷设排列整齐，水平敷设的电缆，首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定点。敷设于垂直桥架内的电缆，每敷设一根应固定一根，固定点间距不大于如下数值：全塑型电缆和控制电缆固定点间距不大于1m，其他电力电缆不大于1.5m。电缆总截面积与托盘和梯架横断面面积之比，电力电缆不应大于40%，控制电缆不应大于50%。铝合金线槽桥架服务热线。

广东亿富腾线管桥架有限公司是一家以专业生产制作镀锌铁线管，电缆桥架（镀锌线槽，喷涂防火线槽，铝合金线槽，不锈钢线槽，热镀锌线槽等），包塑软管，苏州铝合金线槽桥架，万1能角铁，C型钢等各类产品的公司。公司现有数控冲床，数控剪板机，普通大型剪板机，折弯机和焊接全1套的生产设备。铝合金线槽桥架服务热线。

分支母线槽的金属外壳末端应与保护导体可靠连接。连接导体的材质、截面积应符合设计要求。水平或垂直敷设的母线槽固定点应每段设置一个，且每层不得少于一个支架，其间距应符合产品技术文件的要求，距拐弯0.4m~0.6m处应设置支架，固定点位置不应设置在母线槽的连接处或分接单元处。母线槽段与段的接口不应设置在穿越楼板或墙体处，垂直穿越楼板处应有与建(构)筑物固定的专用部件支座，其孔洞四周应设置高度为50mm及以上的防水台，并有防火封堵措施；母线槽跨越建筑物变形缝处，应设置补偿装置；母线槽直线敷设长度超过80m，每50-60m宜设置伸缩节。铝合金线槽桥架服务热线。

广东亿富腾线管桥架有限公司是一家以专业生产制作镀锌铁线管，电缆桥架（镀锌线槽，喷涂防火线槽，铝合金线槽，不锈钢线槽，热镀锌线槽等），包塑软管，铝合金线槽桥架厂家，万1能角铁，C型钢等各类产品的公司。公司现有数控冲床，数控剪板机，普通大型剪板机，折弯机和焊接全1套的生产设备。铝合金线槽桥架服务热线。

电缆敷设之前进行绝缘电阻测试和耐压试验。(1) 绝缘电阻测试:100V以下的电气设备或电缆回路采用250V兆欧表。500V以下至100V的电气设备或电缆回路采用500V兆欧表。3000V以下至500V的电气设备或电缆回路采用1000V兆欧表。10000V以下至3000V的电气设备或电缆回路采用2500V兆欧表。1000V以上的电气设备或回路采用2500V或5000V兆欧表。测试绝缘电阻不低于10M。1000V以下的线路可用2500V兆欧表测1min无闪络击穿为合格；绝缘电阻达不到10M应做交流工频耐压试验，时间1min应无闪络击穿现象。铝合金线槽桥架服务热线。

苏州铝合金线槽桥架-铝合金线槽桥架批发-亿富腾(推荐商家)由广东亿富腾线管桥架有限公司提供。广东亿富腾线管桥架有限公司 (shop1440175941025.1688.com) 为客户提供“镀锌线管;桥架;包塑软管;万1能角铁;86型底盒”等业务，公司拥有“亿富腾”等品牌，专注于工地施工材料等行业。欢迎来电垂询，联系人：余凌云。