

鑫聚新材料有限公司 填缝剂采购 填缝剂

产品名称	鑫聚新材料有限公司 填缝剂采购 填缝剂
公司名称	潍坊鑫聚新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县东城街道沂山路
联系电话	13280767958

产品详情

填缝剂，也称作勾缝剂，为无机干粉材料，主要成分为水泥、聚合物添加剂、颜填料等，填缝剂供应商，copy是属于早期的处理瓷砖缝隙的产品，价格较为低廉。填缝剂具备美化缝隙、黏合性强、收缩小，填缝剂采购，抗压耐磨等特点，但产品在色彩上较为暗淡，且耐污较差，易发黑发黄甚至发霉。在施工上，不可直接勾较宽的砖缝，易会产生大量裂缝。

美缝剂是由高科技新型聚合物和颜料组成，是一种半流状液体，是填缝剂的升级产品。色彩多变，较为艳丽，还可以定制颜色，能搭配和装饰各种风格的瓷砖。性能上不但具有收缩小、抗压耐磨、防霉、易于施工等优点，还弥补了填缝剂不耐污渍的缺点，外表光洁易于擦拭、各种污渍轻松擦除。

填缝剂常规施工：

- 1、 金石填缝剂在水泥铺砖七天后方可施工（瓷砖胶铺贴两天后即可施工）施工温度不可低于0度。
- 2、 首先必须将马赛克表面或石材表面及连接缝清理干净了，好用湿布将其表面弄湿，但不要留积水，以减少马赛克上的小孔吸入颜料和水泥，并且保证其着色和终凝结度。
- 3、 为了有助于控制颜色和减少粉化，在1-2小时内使用棉布或清洁的干毛巾擦拭表面即可。
- 4、 72小时内必须注意防止填缝剂干燥（特指室外暴露于阳光下的施工面），此时可用天然牛皮纸覆盖施工面（不要用塑料布或报纸替代），以防止其它施工作业把新做好的连接缝弄脏。在室外填缝可以进行2-3次喷水保湿。

填缝剂施工工艺

一、基面处理：

对混凝土基础表面进行处理，清除基面上的乳皮、水泥净浆表层或松动颗粒等使其露出坚实基层，并清除表面沙粒、粉尘、油脂等。

二、材料配制：

1、检查产品外包装，规格、型号、生产日期，确保产品在厂家规定的保质期内。

2、打开包装桶盖，检查内装A料、B料、C料均无破损、漏洒、受潮结块现象，每桶中的装配比例为A料：B料：C料=1：3：16。

3、搅拌配料时，先将A料和B料按照1：3的比例倒入桶中搅拌混合均匀，填缝剂批发，然后边搅拌边缓慢加入C料，填缝剂，直至搅拌成均匀的胶泥状。

三、施工说明：

1、根据工程施工要求，用抹刀将配制好的胶泥涂抹在被修补部位，涂抹时要边压实边抹光，完工3~14天后即可投入使用。

2、参考用量约为2000kg/m²。

鑫聚新材料有限公司(图)-填缝剂采购-填缝剂由潍坊鑫聚新材料有限公司提供。潍坊鑫聚新材料有限公司(wfxinju.tz1288.com)为客户提供“填缝剂,美缝胶,真瓷胶,瓷砖美缝剂”等业务，公司拥有“金汇聚”等品牌，专注于瓷砖胶等行业。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。