

中蓝泵业天津 管道泵型号 管道泵厂家

产品名称	中蓝泵业天津 管道泵型号 管道泵厂家
公司名称	天津中蓝泵业有限责任公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区津南经济开发区（东区）中兴道15号
联系电话	13920118357

产品详情

GDL型立式多级管道泵主要用途

GDL型立式多级管道泵主要用途

- 1、多级管道泵适用于高层建筑增压送水、园林喷灌、冷却塔上水、远距离输水、空调、制冷冲洗、浴室等冷;暖水循环加压。使用温度80 以下。
- 2、适用于采暖、锅炉等行业的高温热水增压循环。使用温度150 以下。
- 3、适用于输送食品、制药、造酒、化工等行业的工艺流程中腐蚀性介质，使用温度80 以下。
- 4、适用于输送无腐蚀性液体，管道泵厂家排名，有或煤矿井下固定设备I类及工厂IIA、IIB级，温度组别为T1、T2、T3、T4组存在性混合物的其它工业场所。使用温度80 以下。
- 5、立式管道泵适用于输送化工、制药、石油、食品、等工业腐蚀性液体，有或煤矿井下固定设备I类及工厂IIA、IIB级，温度组别为T1、T2、T3、T4组存在性混合物的其它工业场所。使用温度150 以下。

管道泵机封检修的误区

管道泵机封检修的误区

误区一、叶轮锁母越紧越好。机械密封泄漏中，轴套与轴之间的泄漏（轴间泄漏）是比较常见的。一般认为，轴间泄漏就是叶轮潜水轴流泵锁母没锁紧，其实导致轴间泄漏的因素较多，管道泵厂家，如轴间垫失效，偏移，轴间内有杂质，轴与轴套配合处有较大的形位误差，接触面破坏，轴上各部件间有间隙，轴头螺纹过长等都会导致轴间泄漏。锁母锁紧过度只会导致轴间垫过早失效，管道泵型号，相反适度锁紧锁母，使轴间垫始终保持一定的压缩弹性，在运转中锁母会自动适时锁紧，使轴间始终处于良好的密封状态。

误区二、管道泵拆修总比不拆好。一旦出现机械密封泄漏便急于拆修，其实，有时密封并没有损坏，只需调整潜水轴流泵工况或适当调整密封就可消除泄漏。这样既避免浪费又可以验证自己的故障判断能力，积累维修经验提高检修质量。

立式管道泵安装要求安装高度应小于允许吸上真空高度减去进水管路损失。在标准状况下，安装高度 $10.3 - (NPSH)r - 0.5 - h_w$ ，为有吸入管路水力损失；泵出水口法兰处应装上压力表，以便观察和控制泵的运行工况；管路重量不得由泵承受；立式管道泵应该安装在通风的地方，室外安装应加防护罩，避免太阳曝晒及雨淋。

立式管道泵安装注意事项

- 1、安装方式分为硬性联接安装和柔性联接安装。
- 2、安装前应检查机组紧固件有无松动现象，泵体流道有无异物堵塞，以免水泵运行时损坏叶轮和泵体。
- 3、安装时必须拧紧地脚螺栓，以免启动时振动对泵性能产生影响。
- 4、安装时管道重量不应加在水泵上，以免泵变形。
- 5、为了维修方便和使用安全，在泵的进出口管路上各安装一只调节泵阀及在泵出口处附近安装一只压力表，以保证在额定扬程和流量范围内运行，确保泵正常运行，延长水泵的使用寿命。
- 6、安装后拨动泵轴、叶轮应无摩擦或卡死现象，否则应将泵拆开检查原因。

中蓝泵业天津(图)-管道泵型号-管道泵厂家由天津中蓝泵业有限责任公司提供。天津中蓝泵业有限责任公司 (zhonglantj.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司 (www.tj-zhonglan.cn) 还是从事天津热水泵，天津热水潜水泵，天津潜水泵的厂家，欢迎来电咨询。