

天津中蓝泵业 管道泵型号 管道泵厂家

产品名称	天津中蓝泵业 管道泵型号 管道泵厂家
公司名称	天津中蓝泵业有限责任公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区津南经济开发区（东区）中兴道15号
联系电话	13920118357

产品详情

管道泵使用常见误区:如水压0

管道泵使用常见误区：如水压0.8公斤，我只要加个9米扬程的水泵就有1.7公斤了（一般简单计算压力：10米的扬程可以约等于1公斤的水压）这个概念也是不准确的。

一些用户说：我家老房子就是用个扬程6米的泵啊，效果很好的啊。以前的老房子房型简单，厨房旁边就是卫生间，水表到用水点之间的管路也就只有5~10米。相对管路损耗是微乎其微的。水泵泵送出来的水是需要很少的管损就能达到用水点。现在的房型都是上百平的面积，水管之纵横交错，四通八达是以前无法想象的。水管的长度和弯头的数量严重影响了水在管路中的快速流动，管道泵厂家哪家好，管路越长所消耗的能量越大，好比原来用一根短的吸管吸水，现在用10根吸管接起来吸水，哪个吃力？当然是长的管子吸水吃力。水管越长，水管中的水越多，水和管道壁的摩擦系数就越大，增压泵在工作时，必先要克服摩擦才能推动水流。所以水泵功率的大小于管路的长度有直接的关系。

管道泵与增压泵区别

管道泵与增压泵区别

1、管道泵通常是一种立式结构的泵类产品例如管道增压泵或者管道离心泵产品它们的进出口均是在同一水平线上可以直接与输送的管道对接，管道泵的马达在泵体的上面，管道

泵的进水口和出液口口径大小一样，泵体下面有一个方形的底座，可以方便安装在混凝土基础上，小型的重量轻的管道泵还可以不需要固定底座可以直接靠进出口管道连接支撑固定管道泵，不过这种情况管道泵两端的管道必须要有支撑固定。

2、增压泵的定义其实和管道泵差不多，增压泵就是在原来管道自身压力的基础上再多增加一部分压力而达到把水输送到更远更高的地方，管道泵型号，是一款没有自吸能力的泵类产品。

立式管道泵安装要求安装高度应小于允许吸上真空高度减去进水管路损失。在标准状况下，安装高度 $10.3-(NPSH)r-0.5-h_w$ ，为有吸入管路水力损失;泵出水口法兰处应装上压力表，管道泵厂家排行，以便观察和控制泵的运行工况;管路重量不得由泵承受;立式管道泵应该安装在通风的地方，室外安装应加防护罩，管道泵厂家，避免太阳曝晒及雨淋。

立式管道泵安装注意事项

1、安装方式分为硬性联接安装和柔性联接安装。

2、安装前应检查机组紧固件有无松动现象，泵体流道有无异物堵塞，以免水泵运行时损坏叶轮和泵体。

3、安装时必须拧紧地脚螺栓，以免起动时振动对泵性能产生影响。

4、安装时管道重量不应加在水泵上，以免泵变形。

5、为了维修方便和使用安全，在泵的进出口管路上各安装一只调节泵阀及在泵出口处附近安装一只压力表，以保证在额定扬程和流量范围内运行，确保泵正常运行，延长水泵的使用寿命。

6、安装后拨动泵轴、叶轮应无摩擦或卡死现象，否则应将泵拆开检查原因。

天津中蓝泵业(图)-管道泵型号-管道泵厂家由天津中蓝泵业有限责任公司提供。天津中蓝泵业有限责任公司(zhonglantj.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.zhonglantj.cn)还是从事天津井用泵，天津井用潜水泵，天津潜水泵的厂家，欢迎来电咨询。