

耐磨衬板 复合耐磨衬板 河南超高

产品名称	耐磨衬板 复合耐磨衬板 河南超高
公司名称	安阳市超高工业技术有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳宜沟工业园区腾飞大道
联系电话	18625832584

产品详情

机械性能高于一般的高密度聚乙烯。具有突出的抗冲击性、耐应力开裂性、耐高温蠕变性、低摩擦系数、自润滑性，耐化学腐蚀性、性、噪音阻尼性、耐性等。使用温度100~110。耐寒性好，可在-269下使用。密度0.985g/cm³，分子量200万的产品，其断裂拉伸强度40MPa，耐磨衬板，断裂伸长率350%，弯曲弹性模量600MPa，悬臂梁缺口冲击冲不断。磨耗量（MPC法）20mm。

超高分子量聚乙烯板材是有极高耐磨性，耐蠕变、自润滑性，抗冲压能力，重量轻，该材料在耐磨、承载、吸能、抗老化性，减震及出模等方面比四氟滑板更具有优越性。本公司以超高分子为基料，采用有机高分子，耐磨材料和固体润滑剂复合体系为润滑，耐磨组分，辅以抗老化剂，复合耐磨衬板，模压成型，超高分子耐磨衬板，节约成本，增加支座寿命，具有很高的推广价值。

超高分子量聚乙烯板材耐化学腐蚀性

超高分子量聚乙烯（UHMWPE）耐强烈化学品的腐蚀，煤仓耐磨衬板，除对某些强酸在高温下有轻微腐蚀外，在其它的碱液、酸液中不受腐蚀，可以在温度小于80度的浓盐酸中应用，在浓度小于75%的硫酸中、浓度小于20%的中性能稳定。

无毒、无味、无粘附性、无吸湿性

本产品具有生理卫生性，美国食品与药品管理允许它用于食品和药品接触的场所

耐磨衬板-复合耐磨衬板-河南超高(诚信商家)由安阳市超高工业技术有限责任公司提供。安阳市超高工业技术有限责任公司（www.hnaycg.com）是河南安阳塑料板(片、节)、棒的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在河南超高领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创河南超高更加美好的未来。