

# 联塑PERT地暖管一级代理商 恒通装饰 联塑PERT地暖管

产品名称	联塑PERT地暖管一级代理商 恒通装饰 联塑PERT地暖管
公司名称	天津市恒一通装饰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津河西珠江装饰城旗舰店C座59号
联系电话	13920440765 13920440765

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市恒一通装饰建材有限公司

地暖管的抗压能力大于1

常见的地暖管型号，地暖管的外径有16、20、25、32mm的，根据其外径和内壁厚度，可分为16\*1.8、16\*2、16\*2.2、20\*1.9、20\*2、20\*2.3等型号。

再看地暖管内壁，从理论上说，地暖管的内壁越厚，抗压能力越强。但在实际使用中，特别是南方分户供暖的情况下，压力远不及北方集中供暖大锅炉、大管网压力那么大，壁挂炉的日常工作压力一般只有1.5kg，因此只要地暖管的抗压能力大于1.5kg就是安全的。所以业主在采购地暖管时，只要地暖管的材质、生产工艺、质检都是合格的，16\*2和16\*2.2的管道在使用上可以说没有什么区别，使用寿命都可以达到50年以上。

地暖管的质量和什么有关呢

地暖管的质量和什么有关呢

## 1原材料

地暖管的质量是与生产地暖管的原材料有关的。地暖管的原材料决定着生产出来的地暖管质量好坏的一个重要标准。生产地暖管的原材料，只有韩国的原材料才是比较好的，性能也比较稳定，而且不能在生产地暖管的原材料掺杂废塑料，对管材的质量有影响，天津地区联塑PERT地暖管，不能够正常使用。

## 2生产工艺

地暖管的质量，联塑PERT地暖管一级代理商，也是跟地暖管的生产工艺有关的。地暖管的生产工艺，直接影响着地暖管的质量。地暖管的生产流程，都需要有专业人员进行看守，进行检测，每一个环节都不能落下，联塑PERT地暖管直销，稍有一点问题，直接影响着管材的质量。

## 填充层及面层施工

回填细石混凝土，加热管保持不小于0.4Mpa的压力；垫层应用人工抹压密实，不得用机械振捣，不许踩压已铺设好的管道，细石混凝土接近初凝时，应在表面进行二次拍实、压抹，以防止顺管轴线出现塑性沉缩裂缝。表面压抹后应保湿养护21天以上，垫层达到养护期后，管道系统方允许泄压。待填充层达到面层需要的干燥度和强度后，抹水泥砂浆找平，做面层施工。

开启地板采暖系统要缓慢升温，不可操之过急，热水升温应平缓，供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右，且不应高于32℃。在这个水温下，应连续运行48h；以后每隔24h水温升高3℃，直至达到设计供水温度。启动水地暖时房间空气较冷，需要吸收大量的热量。当温度稳定后，热量达到平衡，联塑PERT地暖管，需要的热量变小，关闭地暖后再次重新启动更为耗能。且地暖蓄热大，升温慢，启动地暖后需要较长时间才能到达设定温度，影响室内舒适度。所以不论家中是否有人，我们都应当开启地暖。

联塑PERT地暖管一级代理商-恒通装饰-联塑PERT地暖管由天津市恒一通装饰建材有限公司提供。天津市恒一通装饰建材有限公司（[www.tj-htgy.com](http://www.tj-htgy.com)）是一家从事“管道,建筑材料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“恒通装饰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使恒通装饰在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！