

## 玻璃钢夹砂管道 6 , 12 ( m )

产品名称	玻璃钢夹砂管道 6 , 12 ( m )
公司名称	大连建达玻璃钢厂
价格	.00/个
规格参数	公称外径:根据客户要求 ( mm ) 壁厚:根据客户要求 ( mm ) 长度:6 , 12 ( m )
公司地址	辽宁省大连市甘井子区革镇堡镇羊圈子村工业区
联系电话	86534061 13941173666

## 产品详情

公称外径	根据客户要求 ( mm )	壁厚	根据客户要求 ( mm )
长度	6 , 12 ( m )	材质	玻璃钢

玻璃钢管道以其独具的强耐腐蚀性能、内表面光滑、输送能耗低、使用寿命长 ( 在50年以上 )、运输安装方便、不需维修及综合造价低等诸多优势在石油、热电、化工、造纸、城市给排水、工厂污水处理，海水淡化、煤气输送等行业取得了广泛的应用。石英夹砂管道--即石英砂纤维缠绕玻璃钢管道，就是在纤维缠绕工艺中，利用加强层将石英砂夹入其中，使其具有夹芯的结构，这样即降低了管道的玻璃钢综合造价成本，又提高了管道的整体刚度和强度。石英夹砂管道层合结构由：内衬层、过渡层、结构层、外表层四部分组成。石英夹砂管道的特性：

- (1) 耐腐蚀性：化学惰性的材质，耐腐蚀性优异，并可根据输送介质选择不同的耐腐蚀管道。
- (2) 机械强度大：耐水压强度，耐外压强度和耐冲击强度均良好并可按要求的压力设计制造管道和管件。
- (3) 温度适应性强：使用温度范围：大于-70摄氏度小于250摄氏度，冰冻介质下管道不裂。
- (4) 流体阻力小：管道内壁光滑，粗糙系数0.0084，相同流量下，管径可予缩小。
- (5) 重量轻，寿命长：质轻，运输便利，施工费用低，无须维修，使用寿命长达50年以上。
- (6) 保持水质：无毒，输送饮水用水，能保持长期水质卫生。